



SOL STRATIFIÉ

1261 X 192 X 8MM - 4 CHANFREINS

CONDITIONNEMENT

Boîte de 9 lames = 2,1790 m²

CERTIFICATION

CE EN 14041:2004 / AC:2006

Classement AC4 (EN 13329)

Classement feu Cfl-s1



GARANTIE D'USINE	PARAMÈTRES		VALEURS
Classe d'usage	EN ISO 10874	Classe	21-22-23/31-32
CE	EN 14041:2004 / AC:2006	NB 0493 Centexbel	DOP : Sur emballage
Garantie usage résidentiel	Voir conditions de garantie		25 ans
Garantie usage commercial	Voir conditions de garantie		10 ans
Résistance à l'eau	Voir conditions de garantie		5 ans

DONNÉES GÉNÉRALES (SELON EN 13329)	PARAMÈTRES	EXIGENCES NORMATIVES	VALEURS
Résistance à l'usure	EN 13329	≥ 4000 cycles	≥ 4000 cycles
Classe de résistance à l'abrasion	EN 13329	AC4	AC4
Résistance aux chocs	EN 17368	Petite balle	≥ 35 mm
	EN 13329	Grosse balle	≥ 600 mm
Résistance aux rayures	EN 438-2,25	Charge ≥ 3N	Charge ≥ 3N
Effet d'une chaise à roulettes	ISO 4918 (avec sous-couche)	Type W (EN 12529)	15 000 cycles
Gonflement	ISO 24336	Après immersion 24h à 20°C	≤ 18%
Résistance en traction du système d'assemblage	ISO 24334	F10,2 côté long	≥ 1 kN/m
		Fmax côté long	≥ 1 kN/m
		Fs0,2 côté court	≥ 2 kN/m
		Fmax côté court	≥ 1 kN/m
Effet du déplacement d'un pied de meuble	EN 424	Aucun dégat visible en as de test avec un pied de meuble de type 0	Aucun dégat visible
Résistance aux taches	EN 438	Groupe 1, 2	Classe 5
		Groupe 13	Classe 4
Tenue à la lumière	EN ISO 489 2:2006 / A1:2009 procédure B - Cycle 5	Échelle de gris	Classe ≥ 4

ENVIRONNEMENT, SÉCURITÉ & SANTÉ	PARAMÈTRES	EXIGENCES NORMATIVES	VALEURS
Emissions de formaldéhydes	EN 717-1	ppm	E1 < 0.1
Antistatique	EN 1815		≤ 2.0 kV
Réaction au feu	EN 13501-1	Classe	Cfl-s1
Résistance thermique	EN 12667	m²K/W	0,055 m²K/W
Résistance à la glissance	EN 13893	μ	μ ≥ 0,30



DÉCORS

CHÊNE GREENWICH
1853993



CHÊNE MIEL
1853970



CHÊNE NATUREL
1853992



CHÊNE BRANDON
1853968



CHÊNE COUCHÉ DE SOLEIL
1853974



CHÊNE GLACÉ
1853969



CHÊNE DE PRINTEMPS
1853975



**CHÊNE TEMPÊTE
DE SABLE**



ACCESSOIRES

PLINTHE ASSORTIES



PLINTHE STANDARD SFSK (-)
2400 X 58 X 12 MM

PROFILÉS 4 EN 1



Profilé de transition
2150 x 48 x 13 mm
Relier deux sols de hauteurs différentes.



Profilé de fractionnement
2150 x 40 x 13 mm
Connecter deux sols de même hauteur.



Profilé d'arrêt
2150 x 48 x 13 mm
Finissez votre sol le long des murs ou fenêtres.



Profilé de transition moquette
2150 x 48 x 13 mm
Créez une belle transition entre votre sol stratifié et d'autres types de revêtements de sol.

DÉCORS	PLINTHE STANDARD 2400 X 58 X 12MM	PROFILÉS 4 EN 1 2150 X 48 X 13MM
CHÊNE BRANDON	1674012	1674016
CHÊNE COUCHÉ DE SOLEIL	1673996	1673999
CHÊNE DE PRINTEMPS	1673949	1673997
CHÊNE GLACÉ	1674014	1674018
CHÊNE GREENWICH	1674010	1673998
CHÊNE MIEL	1674011	1674015
CHÊNE NATUREL VERNI	1674013	1674017
CHÊNE TEMPÊTE DE SABLE	1673995	1674019



ATOUT PRO • TOUT POUR LES PROS

Groupe SAMSE • 2 Rue Raymond Pitet • 38100 Grenoble • Tél. 04 76 85 78 18

atoutpro-materiaux.fr