



PEINTURE BATIMENT BLANC VELOURS

CONDITIONNEMENT

Bidons de 5 et 15 litres

CERTIFICATION

Conforme aux normes CE
Émissions dans l'air intérieur :
A+ (très faibles émissions)
Conforme à la réglementation
européenne sur les COV :
- Limite UE (cat. A/a) : 30 g/L
- Ce produit contient ≤ 5 g/L
COV



CARACTÉRISTIQUES

Peinture destinée à toutes vos pièces
d'habitation et hall à grande circulation.
Les supports adéquats sont les enduits
de préparation, le plâtre et ses dérivés, les
menuiseries, les papiers peints, les anciennes
peintures adhérentes et le fer recouvert d'un
primaire antirouille.

ASPECT DU FILM : Velours

LIANT : Résine acrylique

RENDEMENT : 9 à 11 m²/L en fonction du
support à traiter.

BRILLANT SPECULAIRE : 8 à 12 sous 85°

DENSITÉ : 1,41

CONSERVATION : 24 mois dans son emballage
d'origine (non ouvert). À l'abri de la chaleur, du
gel et de l'humidité

TEINTES : Blanc

SÉCHAGE

(à 23°C, H.R. :50 %)

- Hors poussières : 20 min
- Sec : 30 min
- Recouvrable : 6 h

EXTRAIT SEC

En poids : 54 %.

En volume : 35 %.

RENDEMENT

8 à 12 m²/L en fonction du support à traiter.

MISE EN OEUVRE

- Bien mélanger avant application.
- Sur fonds cohérents, appliquer deux couches.

Ne pas appliquer par température inférieure à
5°C et supérieure à 30°C, par humidité relative
ambiante supérieure à 80 %.

DILUTION

Diluant : Eau Dilution brosse-rouleau : 0 à 3 %.

Dilution pistolet : 4 à 5 %.

DÉCHETS

Évitez le gaspillage de peinture : faites une
estimation de la quantité de peinture dont vous
avez besoin. Refermez les pots non terminés
afin de pouvoir réutiliser la peinture. Réutiliser la
peinture est un bon moyen de réduire l'impact
environnemental des produits sur l'ensemble de
leur cycle de vie. Ne pas jeter le produit et les
résidus de lavage dans les canalisations (égouts,
toilettes...), les caniveaux, dans la nature ou avec
les ordures ménagères.

CONSEILS DE SÉCURITÉ

Consultez la fiche de données de sécurité.

