



ADHÉSIFS BÂTIMENT PVC ORANGE



CONDITIONNEMENTS

Lot de 3 rouleaux
de 50 mm x 33m

Rouleau de 75mm x 33mm



CARACTÉRISTIQUES

L'adhésif bâtiment est un ruban en PVC plastifié, enduit d'un adhésif caoutchouc à fort pouvoir de collage. Il est conçu pour les applications du bâtiment en intérieur comme en extérieur, sur supports lisses ou légèrement rugueux. L'épaisseur totale du produit est de 0,1 mm.

L'adhésif supporte une plage de température allant de 0 °C à +70 °C, ce qui permet son usage sur chantiers toute l'année. Il peut être déchiré à la main, ce qui facilite son application sans outil spécifique.

APPLICATION

Ce ruban est conçu pour des opérations de masquage de protection en construction et rénovation. Il convient à de nombreux usages professionnels comme la réparation, le marquage au sol ou mural, la fermeture de sacs ou cartons, la protection temporaire, le maintien d'éléments ou encore l'étanchéité ponctuelle.

Il peut être utilisé sur la majorité des surfaces courantes du bâtiment : peintures, plâtres, murs, bois, PVC, verre ou surfaces lisses et peu rugueuses.

MISE EN OEUVRE

Le support à masquer ou réparer doit être propre, sec et dépoussiéré. L'adhésif se déroule manuellement et peut être déchiré sans outil. Appliquer en appuyant fermement sur toute la longueur pour assurer une bonne adhérence. Il est recommandé de tester la tenue et le retrait du ruban sur une petite zone avant toute application prolongée.

DÉCHETS

Le ruban adhésif est à jeter dans la filière déchets industriels banals (DIB), en fonction des règles locales. Les rouleaux vides en carton peuvent être triés avec les déchets papiers/cartons si non souillés.

RECOMMANDATIONS

Stocker le produit à température ambiante, à l'abri de l'humidité, du gel et de la chaleur directe. Ne pas utiliser sur des surfaces fraîchement peintes, sensibles ou non compatibles sans avoir effectué un essai préalable. Ne pas inhaler les vapeurs de colle en cas d'exposition prolongée dans un espace fermé.

