



ADHÉSIF TOILE AMÉRICAINE GRIS ALU

CONDITIONNEMENT

Rouleau à l'unité

Dimensions : 48mm x 25ml

CARACTÉRISTIQUES

L'adhésif toile américaine est un ruban technique multi-usages composé d'un tissu enduit de polyéthylène, imperméable et étanche, recouvert d'une masse adhésive caoutchouc. Ce produit est conçu pour assurer à la fois une excellente adhérence sur de nombreux supports, une bonne résistance mécanique, et une grande souplesse d'utilisation.

Les performances techniques mesurées sont les suivantes : un pouvoir adhésif sur acier de 5,0 N/cm, une adhérence sur l'endos de 3,0 N/cm, une résistance à la rupture de 35 N/cm, et une épaisseur totale de 0,15 mm. L'adhésif reste performant dans une plage de température allant de -15 °C à +75 °C.

APPLICATION

Ce ruban est particulièrement adapté aux travaux d'étanchéité, de protection temporaire, de marquage de courte durée, de jointage et d'assemblage de matériaux. Il est recommandé pour des usages variés, notamment dans le bâtiment, la rénovation, l'industrie et le chantier.

Il est utilisé, entre autres, pour l'étanchéité des conduites à température moyenne, le jointage des films polyéthylène dans les opérations de déflocage amiante, la pose ou le maintien de moquettes, ou encore l'étanchéité provisoire des vitrages.

MISE EN OEUVRE

L'adhésif se pose manuellement et peut être déchiré à la main, ce qui facilite son usage sur chantier. Il est souple, confortable à manipuler et conserve ses propriétés adhésives même à basse température. Pour une efficacité optimale, la surface de pose doit être propre, sèche et exempte de poussière ou d'huile. Il est conseillé de tester le produit sur une petite zone avant une application définitive.

DÉCHETS

Les résidus et les rouleaux usagés doivent être éliminés selon les consignes locales en vigueur, en intégrant les adhésifs dans les déchets industriels banals (DIB). Les mandrins carton peuvent être triés séparément si non souillés.

CONSEILS DE STOCKAGE

Il est recommandé de manipuler le ruban dans un espace ventilé. Le produit ne doit pas être exposé à des sources de chaleur directe ou de lumière intense. Lors du stockage, les rouleaux doivent être conservés à plat sur la tranche, dans leur emballage d'origine, à l'abri de la chaleur, de l'humidité, de la poussière, des solvants et des UV. La durée de vie estimée est de 24 mois après fabrication en climat tempéré.

**ATOUT
PRO**