



CONDITIONNEMENT

Rouleau à l'unité

Dimensions : 25x mm x 25m

ADHÉSIF D'ÉTANCHÉITÉ DOUBLE FACE

**POUR LA FIXATION DES ÉCRANS PARES-VAPEUR
ET PARES-PLUIE**

CARACTÉRISTIQUES

Ruban de transfert adhésif acrylique d'épaisseur 200 microns, renforcé par une grille polyester et protégé par un intercalaire en papier silicé.

- Fixation de pare-pluie ou pare-vapeur sur montants.
- Jointoiement en surépaisseur des films pare-vapeur et pare-pluie.
- Fixation permanente sur des montants métalliques, aciers galvanisés ou bois.
- Fixation des pare vapeur, même fabriqué avec du Tyvek®.

APPLICATION

Ce ruban est particulièrement adapté aux travaux d'étanchéité, pour la fixation des membranes pares-vapeur et pares-pluie.

- Très fort tack
- Très forte adhérence, même sur les substrats à faible énergie de surface comme le Tyvek®
- Résiste entre -40°C et +120°C

CONSEILS DE STOCKAGE

Les rouleaux doivent être stockés à plat, dans leur emballage d'origine. Le produit doit être à l'abri de la poussière, de l'humidité, de la lumière et émanations de solvant. La température de stockage doit être comprise

entre +10°C et +30°C. Dans ces conditions, la durée de stockage des rouleaux dans un climat tempéré ne doit pas dépasser 12 mois.

Les surfaces doivent être propres, sèches, exemptes de poussière, de graisse, d'huile ou de tout autre contaminant.

PROPRIÉTÉS TECHNIQUES	VALEUR NOMINALE	UNITÉ	MÉTHODE D'ESSAI
Adhésion sur de l'acier	24	N/25 mm	AFERA 5001
Pégosité	<2	N/25 mm	PSTC 6
Épaisseur totale	200	microns	AFERA 5006
Épaisseur du protecteur	67	microns	AFERA 5006



ATOUT PRO • TOUT POUR LES PROS

Groupe SAMSE • 2 Rue Raymond Pitet • 38100 Grenoble • Tél. 04 76 85 78 18

atoutpro-materiaux.fr