

# Enrouleur de câble KA 2201 5 Professional, 25 m H07RN-F 3G2,5, IP44

Pour une utilisation sur chantier, en extérieur.



 **FABRIQUE EN  
FRANCE**

# PROFESSIONAL

5

ANS  
GARANTIE  
FABRICANT



Référence  
Code-barre

9202251110  
3281852511105

## DESCRIPTION

- 5 prises de courant 2P+T 16 A/230 V~ avec clapets à fermeture automatique, un disjoncteur thermique central et un voyant de présence de tension.
- 1 fiche 2P+T 16 A/230 V~.
- Puissance maximale : câble non déroulé 1000 W - câble déroulé 3500 W.
- Rubbabren, le matériau de la structure est composé d'un mélange de plastique et de caoutchouc particulièrement résistant aux chocs et conçu pour une utilisation intensive
- sur chantier (supporte le froid jusqu'à -25 °C).
- Rangements intégrés dans le boîtier pour la fiche.
- Protection anti-retournement munie de 4 poignées de transport.
- Bouton manivelle rabattable pour un enroulement/déroulement facile du câble.
- Frein de tambour pour bloquer le câble durant son transport.
- Câble H07RN-F résistant aux hydrocarbures et adapté à un milieu professionnel en intérieur et en extérieur.

# Enrouleur de câble KA 2201 5 Professional, 25 m H07RN-F 3G2,5, IP44

Pour une utilisation sur chantier, en extérieur.



**Référence** 9202251110  
**Code-barre** 3281852511105

## DONNÉES TECHNIQUES

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Qualité du câble    | Néoprène      |
| Longueur de câble   | 25 m          |
| Type de câble       | H07RN-F 3G2,5 |
| Couleur du câble    | noir          |
| Diamètre du tambour | 320 mm        |

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| Type de prise de courant         | Type E (FR) |
| Type de fiche                    | Type E (FR) |
| Max. capacité de charge actuelle | 16 A        |
| Tension nominale d'entrée        | 230 V~      |
| Indice de protection (IP)        | IP44        |

## EMBALLAGES, DIMENSIONS ET POIDS

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| UC                                | 1                     |
| Poids du produit (sans emballage) | 8,18 kg               |
| Dimensions LxIxH (sans emballage) | 37 cm x 24 cm x 38 cm |

|                                      |                           |
|--------------------------------------|---------------------------|
| Poids du produit (emballage fourni)  | 8,71 kg                   |
| Dimensions LxIxH (emballage compris) | 39 cm x 25,5 cm x 39,5 cm |

## FOURNITURES LIVRÉES AVEC LE PRODUIT

Enrouleur de câble KA 2201 5 Professional