



ENROULEUR DE CHANTIER 25M

CONDITIONNEMENT

Produit vendu à l'unité

CLASSIFICATION

NF EN 61242 / A11 / A2 / 1316

Directive 93/68-CE – Apposition CE :
octobre 2002

Directive 73/23-CE

Directive 2006/95-CE – Certificat
daté juillet 2016

Assujetti à l'éco-contribution

CARACTÉRISTIQUES

Référence produit : ATP25257

Enrouleur électrique professionnel, équipé
d'un câble de 25 mètres en H07RN-F
3G2,5, isolé à 700 Volts. Il comporte 4
socles 2P+T – 16A – 250V, conformes à la
norme NFC 61314 / A1, ainsi qu'une fiche
2P+T – 16A – 250V.

Fonctionne sous courant alternatif 50
Hz – 250 Volts. La puissance maximale
disponible est de 3500 W câble
entièrement déroulé, et 1200 W enroulé,
sous 230 V.

L'enrouleur est équipé d'un disjoncteur
thermique, d'un indice de protection IP44
(avec clapet et obturateur d'alvéole), selon
la norme NF EN 60529. Il peut alimenter
des appareils de classe 1 ou 2.

APPLICATION

Convient aux usages professionnels
nécessitant un enrouleur robuste
avec grande longueur de câble, pour
l'alimentation simultanée de plusieurs
appareils.

MISE EN ŒUVRE

Branchement direct sur secteur. Le
câble doit être entièrement déroulé pour
garantir la puissance maximale. Un
disjoncteur thermique protège contre les
surcharges.

DÉCHETS

Se référer aux consignes en vigueur
concernant les équipements électriques
professionnels.

CONSEILS DE SÉCURITÉ

Ne pas dépasser les charges maximales
indiquées.

Toujours dérouler totalement le câble lors
d'un usage prolongé.

Vérifier le bon état du câble et des prises
avant chaque utilisation.

Ne pas immerger l'enrouleur.

