



# PROJECTEUR DE CHANTIER LED 60W

## 2 VOLETS ORIENTABLES

### CONDITIONNEMENT

Produit vendu à l'unité

### CLASSIFICATION

Conforme aux normes CE

Assujetti à l'éco-contribution

### CARACTÉRISTIQUES

Référence produit ATPPP2V60

Projecteur LED d'une puissance totale de 2 x 30 W, alimenté en 220-250 V~ / 50-60 Hz, offrant un flux lumineux de 6450 lumens. Il est équipé d'un câble extérieur de 1,8 m en HO7RN-F 3G1.0 mm<sup>2</sup>, ainsi que de deux interrupteurs marche/arrêt indépendants.

La tête du projecteur bénéficie d'un indice de protection IP65, tandis que l'ensemble est classé IP44, avec une résistance aux chocs IK08 et une vitre renforcée. Les deux volets multi-positions sont orientables de 135° à 180°, permettant un ajustement précis de l'éclairage.

Compact et facile à transporter grâce à sa poignée ergonomique, ce projecteur robuste ne pèse que 2,6 kg, idéal pour un usage intensif sur chantier ou en atelier.

Adaptable sur le pied télescopique

### APPLICATION

Idéal pour l'éclairage de chantiers, ateliers, zones de maintenance, ou tout environnement de travail temporaire en intérieur ou extérieur abrité. Ses têtes orientables permettent d'ajuster précisément le faisceau lumineux selon les besoins. Convient aussi pour les travaux de bricolage ou de rénovation nécessitant un éclairage puissant et directionnel.

### MISE EN ŒUVRE

Branchement direct sur une prise secteur classique. Le projecteur est prêt à l'emploi : il suffit de le poser sur une surface stable et d'orienter les têtes selon l'angle souhaité. Utilisation intuitive grâce aux interrupteurs indépendants. Ne pas couvrir l'appareil lors du fonctionnement afin d'éviter toute surchauffe.

Peut être monté sur pied télescopique (réf. PIEDTP) pour une meilleure répartition de la lumière.

### CONSEILS DE SÉCURITÉ

Ne pas immerger le projecteur. Vérifier l'intégrité du câble avant chaque utilisation. Débrancher le produit avant tout entretien ou déplacement. Ne pas ouvrir ou démonter l'appareil : risque d'électrocution. Ne pas diriger le flux lumineux vers les yeux à courte distance.

**Nota** : nous voulons juste préciser une petite nuance qu'en à l'indice de protection

En IP44 : le produit est protégé contre les projections d'eau de toutes directions

De ce fait, il peut être sous une petite pluie fine, mais pas un « déluge ».

