



Isolant biosourcé en textiles recyclés doux au toucher

## ISOCOTON

Doux et confortable à poser, les panneaux isolants Isocoton offrent une isolation performante pour toutes les parois intérieures : murs, cloisons, combles perdus et combles aménagés



### Bénéfices

#### Doux et facile à poser

- Très bonne tenue avec un produit souple et conformable à la fois
- Un panneau doux et léger qui améliore sa mise en œuvre

#### Un niveau de confort optimal en hiver comme en été

#### Excellente isolation acoustique

#### La meilleure performance thermique sur le marché des isolants en textiles

- Une conductivité thermique de 0,037 W/(m.K) pour les épaisseurs de 45 à 140 mm et de 0,038 W/(m.K) pour l'épaisseur 200 mm

#### Une mise en œuvre sereine et un chantier assurable

### Solutions

### Description

Conductivité thermique	0.037 W/m.K
Réaction au feu	E
Certificat Acermi	21/018/1558

## Références & Conditionnements

Code article	Epaisseur (mm)	Rés. thermique (m <sup>2</sup> .K/W)	Largeur (m)	Longueur (m)	pan(Rlx)/paq	pan(Rlx)/pal	paq/pal	m <sup>2</sup> /pal	Disponibilité *
12421	45	1.2	0,600	1,200	13,000	104	8	74,8794	A
12430	60	1.6	0,600	1,200	10,000	80	8	57,5995	A
12382	80		0,600	1,200	7,000	56	8	40,3197	D
14214	100	2.7	0,600	1,200	6,000	48	8	34,5597	A
14189	120	3.2	0,600	1,200	5,000	40	8	28,7998	A
14230	140	3.75	0,600	1,200	4,000	32	8	23,0398	A
13909	145	3.75	0,600	1,200	4,000	32	8	23,0398	B
16441	160		0,600	1,200	4,000	32	8	23,0398	B
21797	180	4.7	0,600	1,200	3,000	24	8	17,2799	B
14223	200	5.25	0,600	1,200	3,000	24	8	17,2799	A

\*Disponibilité:

A, produit disponible sur stock

B, produit disponible sur fabrication

C, produit disponible sur fabrication avec minimum de commande

## Forme de conditionnement

## Info-tri du produit

