

PANNEAUX CONTREPLAQUÉS ACACIA FILMÉS

FORMAT: 2500X1250MM

COLISAGE: 15MM = 60PNX/PALETTE

COLISAGE: 18MM = 50PNX/PALETTE

NOMBRE DE PLIS 15MM = 9

NOMBRE DE PLIS 18MM = 11

16 PALETTES/CAMION



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Epaisseur	Module d'élasticité à la flexion N/mm2		Résistance à la flexion N/mm2	
	II	I	II	I
15	6810	5324	23,60	19,30
18	6740	5293	23,00	19,50

TOLERANCE DIMENSIONNELLE: 1MM/MÈTRE

Epaisseur	Nombre de plis	Tolérance d'épaisseur selon la norme EN324		Poids Kg/M2	Poids du panneau	Colisage 1250x2500
		Ep.mini	Ep.maxi			
15	9	14,20	15,2	8,70	27,19	60
18	11	17,00	18,00	10,44	32,62	50

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT:

- COLLAGE WBP DE TYPE MUF CLASSE 3 SUIVANT LA NORME EN 314-2
- DENSITÉ: 580-600KG/M3 (+/-10%)
- AME EN ACACIA
- 2 FACES DE FILM PHÉNOLIQUES EN 160 G/M2
- CHANTS PEINTS AVEC PEINTURE ACRYLIQUE POUR EVITER LES REPRISES D'HUMIDITÉ
- NOMBRE DE RÉEMPLOIS COMPRIS ENTRE 4 ET 8 FOIS

LES + PRODUITS:

- PANNEAU FACILE À NETTOYER
- FILM AVEC LOGO
- RÉSISTE AUX INTEMPÉRIES ET AUX PRODUITS CHIMIQUES
- NOMBRE DE RÉEMPLOIS COMPRIS ENTRE 4 ET 8 FOIS

LE NOMBRE D'UTILISATION DU PANNEAU DÉPENDRA DE:

- BON STOCKAGE À PLAT
- HUILAGE APRÈS CHAQUE RÉEMPLOI
- BON DECOFFRAGE
- BON NETTOYAGE APRÈS CHAQUE UTILISATION
- SCOTCH ENTRE LES PANNEAUX
- ADAPTÉ LE PANNEAU EN FONCTION DE LA DEMANDE DU CHANTIER

