



LAMBRIS PVC PLANCHETTE 250 MM

HABILLAGE DE SOUS-FACES

CARACTÉRISTIQUES

- Dimensions 250 mm x 10 mm x 3,4 ou 6 m
- Facile d'entretien
- Facile à poser
- Imputrescible, longue durée de vie
- 100 % recyclable
- Lambris en PVC alvéolaire
- Languette pré-percée
- Classement au feu : M1

ENTRETIEN

Les profilés en PVC nécessitent peu d'entretien.

Ils peuvent être lavés avec une éponge douce et humide, trempée dans un produit de nettoyage ménager non abrasif à base d'eau (éviter les produits agressifs du type ammoniac ou des produits chlorés, comme l'eau de Javel).

DÉCHETS

Les chutes de PVC sont à traiter comme des déchets plastiques non dangereux. Elles doivent être triées et orientées vers des filières de recyclage adaptées.

APPLICATION

Les planchettes en PVC 250 mm sont conçues pour l'habillage durable et esthétique des rives de toiture et des sous-faces d'avant-toits.

CONSEILS DE SÉCURITÉ

Lors de la pose ou de la découpe, il est conseillé de porter des gants et des lunettes de protection.

LONGUEUR	CONDITIONNEMENT	COLORIS DISPONIBLES
3M	PAQUET DE 10	BLANC
4M	PAQUET DE 5	CHÊNE OR
4M	PAQUET DE 10	BEIGE / BLANC / GRIS ANTHRACITE GRIS CLAIR / NOIR
6M	PAQUET DE 5	BLANC / GRIS ANTHRACITE