



Plâtre allégé à projeter

LUTÈCE® PROJECTION 33 X PLUS 25KG

Plâtre allégé pour l'enduisage des murs et plafonds.

Bénéfices

- **Productivité chantier**

Très souple lors des premières phases de travail

- **Solution esthétique**

Excellente finition

- **Productivité chantier**

Rendement plus élevé versus Lutèce® Projection 33X Plus

Description

Caractéristiques techniques

Taux de gâchage	à consistance (68%)	Numéro DoP	PEM001
Type de plâtre	B4/50/2 enduit au plâtre allégé	Norme européenne	EN 13279-1:2008
Type de produit	Plâtre allégé	Etiquette Sanitaire	A+
Réaction au feu	A1	Durée d'utilisation	2 h 45
		Délai minimum avant finition	2 semaines (selon la saison et l'aération des locaux)
		Consommation moyenne par cm d'épaisseur	8,3

Références & Conditionnements

Code article	Nom article	EAN de l'unité de base	Conditionnement	Poids (kg)	Hauteur (m)	Longueur(m)	Largeur (m)	Délai
L10028A5322	Lutèce® Projection 33 XPLUS 25kg 50sc	3496250479845	Palette de 50 Sac(s)	25.0	0.140	0.600	0.390	J+2

Info-tri du produit