



Temps de prise long

LUTÈCE® 2000 L 25KG

Plâtre allégé, à prise longue, pour l'enduisage des murs et plafonds.

Bénéfices

Productivité chantier

Plâtre onctueux et souple

Productivité chantier

Utilisable immédiatement après le gâchage

Productivité chantier

Temps de séchage rapide

Description

Caractéristiques techniques

Taux de gâchage	à consistance (73%)	Réaction au feu	A1
Type de plâtre	B4/50/2 enduit au plâtre allégé	Numéro DoP	PEM001
Granulométrie	Fin	Norme européenne	EN 13279-1:2008
Type de produit	Plâtre allégé	Etiquette Sanitaire	A+

Durée d'utilisation	2 heures
Temps de finition	30 min
Délai minimum avant finition	2 semaines (selon la saison et l'aération des locaux)
Consommation moyenne par cm d'épaisseur	8,5

Références & Conditionnements

Code article	Nom article	EAN de l'unité de base	Conditionne- ment	Poids (kg)	Hauteur (m)	Lon- gueur(m)	Largeur (m)	Délai
L10014A5121	Lutèce® 2000 Long 25kg 50sc	3496250479920	Palette de 50 Sac(s)	25.0	0.140	0.600	0.390	J+2

Info-tri du produit