

SOL VINYLE RIGIDE

SOUS-COUCHE INTÉGRÉE



CLASSES D'USAGE

Classe 23 (résidentiel intensif)
Classe 33 (commercial intensif)



SPÉCIFICATIONS PRODUIT		VALEURS
Revêtement de sol vinyle rigide + sous-couche (SPC+IXPE)	EN ISO 10852	Dop ATOUT PRO - Dop 51
Applications (classes d'usage)	EN ISO 10874	Classe 23/33 usage intensif commercial
Dimension des lames	Lame	1220 x 180 x (4+1) (0,55) mm
	Boîte	10 lames / 2,196 m ² / 18 kg
	PaLETTE	55 boîtes / 120,78 m ² / 1028 kg
Dimension des dalles	Dalle	610 x 305 x (4+1) (0,55) mm
	Boîte	12 dalles / 2,233 m ² / 19 kg
	PaLETTE	54 boîtes / 120,78 m ² / 1028 kg
Densité		+/- 2050 kg/m ³
Lames ou dalles uniques		10
Mode pose		Valinge 5G-i
Surface		Structure bois / structure pierre
Chanfrein		Chanfrein 4V
Niveau de brillande	60°	5%
Garantie usage résidentiel		35 ans
Garantie usage commercial		20 ans

DONNÉES GÉNÉRALES		PARAMÈTRES	EXIGENCES NORMATIVES	VALEURS
Résistance à l'usure	EN 13329		≥ 2000 cycles	≥ 6000 cycles
Isolation acoustique	EN ISO 10140			ΔLw 19dB (IXPE)
Poinçonnement rémanent	EN ISO 24343-1 (2,5h)		≤ 0,1 mm	0,06 mm
Résistance aux rayures	EN 16094		≤ MSR-A2	Conforme
Effet d'une chaise à roulettes	EN 425 (25000 cycles)		Légères dégradations	35 000 cycles, pas de changement
Stabilité dimensionnelle	EN ISO 23999 (80°C/6h)		≤ 0,15 %	< 0,05 %
Résistance aux taches	EN 438-2	Groupe 1, 2	Classe 5	Classe 5
		Groupe 13	Classe 4	Classe 4
Résistance aux UV	EN ISO 105-B02		≥ 6	Conforme
Résistance thermique Chauffage par le sol	EN 12664	m ² K/W		0,040 m ² K/W, compatible (max+28°C)

ENVIRONNEMENT, SÉCURITÉ & SANTÉ		EXIGENCES NORMATIVES	VALEURS
Emissions dans l'air intérieur			M1, Floorscore, A+ sans ortho-phthalates
Emissions de formaldéhydes	EN 717-1	≤ 0,124 mg/m ³	E1
Contenu pentachlorophénol			< au seuil de détection
Développement bactérien			Ne favorise pas le développement
Réaction au feu	EN 13501-1	Classe	Bfl-s1
Résistance à la glissance	EN 13893 / DIN 51130		DS (≥ 0,30) / R9



DÉCORS

LAMES

HONEY
1889032



BLACK PEPPER
1889024



INDIAN SUMMER
1889035



GLOW
1889034



DUSTY GREY
1889022



TOFFEE
1889025



DALLES

CONCRETE CLOUD
1889033



TERRAZO
1889023

