



VIS TERRASSE INOX A2



ATOUT PRO
EN 14592+A1:2002
DoP 053
ITT : lab N° 1015

CARACTÉRISTIQUES

Cette vis est adaptée à la **fixation de lames de terrasse en bois**.

Son **empreinte Torx 25** permet une **meilleure transmission de puissance** de votre visseuse et est moins susceptible de se déformer lors d'un serrage fort.

Fabriquée en **acier inoxydable A2**, elle garantit une excellente résistance à la corrosion et aux UV ; elles conviennent aux environnements extérieurs (classe de service 3 selon EN 1995-1-1).

Sa **pointe dispose d'une entaille anti-fendage**, toutefois, le pré-perçage demeure obligatoire (selon DTU 51.4).

La **tête fraisée** permet à la vis de s'enfoncer complètement dans le bois et offre une **finition soignée**.

Embout T25 fourni.

MISE EN OEUVRE

Se référer au DTU 51.4.
Pré-perçage requis avant le vissage.

DIAMÈTRE DU FILETAGE	LONGUEUR	LONGUEUR DU FILETAGE PARTIEL	QUANTITÉS / SEAU
5 mm	50 mm	30 mm	1000
	60 mm	36 mm	1000
	50 mm	30 mm	500
	60 mm	36 mm	500
	70 mm	36 mm	500

