




# HLR-214 14W 3CCT IP65 IK10

Code : **51765**



## Caractéristiques techniques

|                                 |                                               |
|---------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Utilisation</b>              | intérieure / extérieure                       |
| <b>IP</b>                       | IP65                                          |
| <b>IK</b>                       | IK10                                          |
| <b>Classe</b>                   | Classe 2 - double isolation                   |
| <b>Résistance au feu</b>        | 650°C                                         |
| <b>Mode de montage</b>          | Mur/Plafond - surface                         |
| <b>Matières / Coloris n°1</b>   | corps polycarbonate (PC) blanc ou noir        |
| <b>Orientation du produit</b>   | fixe                                          |
| <b>Nombre et type de source</b> | LED circuit / module intégré (non démontable) |
| <b>Douille / Culot</b>          | Sans                                          |

|                                  |                                    |
|----------------------------------|------------------------------------|
| <b>Facteur de puissance</b>      | 0,70                               |
| <b>Température de couleur</b>    | CCT switch : 3000K / 4000K / 5000K |
| <b>IRC / Ra</b>                  | 80 - 84 ( SDCM < 6 )               |
| <b>Faisceau</b>                  | 120 °                              |
| <b>Flux lumineux total</b>       | 1400 lm                            |
| <b>Efficacité lumineuse</b>      | 103 lm/W                           |
| <b>Température d'utilisation</b> | -20 °C / +40 °C                    |
| <b>Variation</b>                 | NON                                |
| <b>Durée de vie moyenne</b>      | 25000 h - L70/B50 à Ta 25°C        |
| <b>Nbre de on/off</b>            | 15000                              |
| <b>Poids net</b>                 | 333 gr                             |

|                                          |                 |
|------------------------------------------|-----------------|
| <b>Puissance nominale /<br/>absorbée</b> | 13.6 W / 13.6 W |
|------------------------------------------|-----------------|

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| <b>Compatible minuterie</b> | OUI |
|-----------------------------|-----|

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| <b>Compatible détection</b> | OUI |
|-----------------------------|-----|

|                                            |                              |
|--------------------------------------------|------------------------------|
| <b>Tension / Fréquence /<br/>Intensité</b> | 220-240 V ; 50/60 Hz ; 84 mA |
|--------------------------------------------|------------------------------|

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| <b>LOR (Light Output Ratio)</b> | 100 % |
|---------------------------------|-------|