



Fauna Collection



CHÊNE LYNX HUILÉ

Le Lynx huilé rend hommage au chêne dans toute sa splendeur. Des nœuds prononcés et des variations de couleurs vives confèrent à chaque lame sa propre identité. Un brossage profond fait ressortir le grain, tandis qu'un micro-biseau sur les quatre côtés encadre chaque lame de subtiles lignes d'ombre. Les nœuds plus importants sont soigneusement rebouchés à la main à l'aide de chevilles bois et de mastic, petites signatures du savoir-faire artisanal. La finition à l'huile naturelle pénètre dans le bois pour en enrichir la teinte et la profondeur, laissant une surface lisse et légèrement brillante.

DÉTAILS DU PRODUIT

Article Number / EAN-code	131268220 / 7393969306447
Type de produit / Construction	Sol en bois / Parquets 3-plis
Style / Essences	1-frise / Chêne
Traitement de surface	Huile
Caractéristiques	4 micro-chanfreins, Brossé
Largeur x Longueur x Épaisseur	187 mm x 2266 mm x 13 mm
Poids par emballage / Poids par m² (kg)	24 kg / 7.19 kg
Surface par paquet / Surface par palette	3.39 m² / 118.65 m²
Choix de bois	Dynamic
Joint d'assemblage	Woodloc® 5G
Pose	Colle, Flottante
Chauffage au sol	Oui
Couche d'usure / Épaisseur de couche d'usure	Bois / 2.6 mm
Nombre de ponçage	2-3 fois

DÉTAILS DU PRODUIT

Âme centrale	Fine couche de Pin et d'Epicea
Dessous de lame	Sapin
Dureté (Valeur Brinell) / Brinell Range	3,7 / 2.2 - 5.9
LRV / LRV Std1 / LRV Std2	35 / 5.3 / 10.6
Garantie	20 ans
Collection	Fauna Collection

PROPRIÉTÉS TECHNIQUES

Teneur en eau	EN13183	7%±2%
Densité moyenne minimale kg/m³		>500 kg/m³
Réaction au feu	EN13501-1	Dfl-s1
Emission de Formaldéhyde	EN717-1	E1
Contenu PCP	CEN/TR14823	≤ 5 x 10-6n
Résistance à la rupture N/mm²	EN1533	NPD
Durabilité Biologique	EN350-2	Class 1
CARB2		Compliant
Conductivité thermique	EN12664	0,11W/mK
Slip resistance	CEN/TS15676	NPD



DESCRIPTION DÉTAILLÉE

Toutes les variations naturelles de couleur du bois sont autorisées, allant des tons brun clair à brun foncé. Le bois d'aubier peut être présent. Le produit présente de très gros nœuds sains et noirs, ainsi que des fissures naturelles. Les nœuds et les fi

Changement de couleur: Légère atténuation des variations de couleur vers un brun paille moyen.

Descriptions et images: Le produit est huilé immédiatement après l'installation. Les descriptions et images, ainsi que les spécifications des photos et brochures, ont pour seul but de donner une idée approximative des articles qui y sont décrits. Ils ne font pas partie du contrat et n'ont aucune force contractuelle et doivent être considérés à des fins illustratives uniquement. Nous ne pouvons pas garantir que l'affichage de votre ordinateur ou la qualité de l'impression reflètera exactement la couleur des produits. Votre produit peut légèrement différer des images présentes dans cette documentation.


AUTRES PRODUITS DANS CETTE COLLECTION



CHÊNE OVIS




CHÊNE LARUS



CHÊNE URSUS



CHÊNE LYNX ULTRA MAT



CHÊNE LYNX HUILÉ