

Perceuse visseuse | percussion LXT Basic

DHP490WVE

LXT - 18 V Li-Ion - 2 Ah - Ø 13 mm

Couple maximal de 65 Nm,

Conception légère et compacte, Trois modes d'action sont disponibles : Perçage, Perçage à percussion et Vissage. Les réglages de couple à 20 niveaux permettent des ajustements précis en fonction de la tâche à accomplir. Vitesse maximale à vide allant jusqu'à 1 900 tr/min.



LXT **BL** **XPT**
MOTOR EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Vitesse à vide max	0 - 500 / 1900 min ⁻¹
Couple max.	65 Nm
Réglage couple embrayage	20
Impacts par minute (IPM)	0 - 7500 / 28500 min ⁻¹
Ø de forage en maçonnerie max.	13 mm
Ø de forage en acier max.	13 mm
Diamètre de forage en bois max. (Foret)	38 mm
Capacité de perçage scie cloche	51 mm
Capacité du mandrin	1,5 - 13 mm
Frein électronique	✓
Niveau de vibration, perçage dans métal	≤ 2,5 m/s ²
Niveau de vibration, perçage à percussion dans béton	8,1 m/s ²
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	88 dB(A)
Dimensions du produit (L x l x H):	172 x 81 x 255 mm

AVANTAGES PRODUITS

- Mandrin sans clé pour faciliter l'installation et l'enlèvement des forets
- Engrenage mécanique 2 vitesses : mode grande vitesse pour perçage rapide dans des matériaux légers et mode basse vitesse pour les applications lourdes exigeant un couple élevé
- La lumière LED intégrée éclaire la zone de travail
- Régulateur pour adapter la vitesse aux différents matériaux ou travaux
- La technologie XPT (eXtreme Protection Technology) est conçue pour renforcer la résistance à l'eau et à la poussière dans les conditions de travail exigeantes.
- Le circuit de protection de la batterie protège contre la surcharge, la décharge excessive et la surchauffe

Code EAN 0197050010124

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



PRODUITS COMPATIBLES

■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

821931-8

Coffret plastique DHP/DDF490



■ PRODUITS DE SÉRIE

1915F4-6 (2x)

Batterie LXT BASIC 18V - 2Ah



1915F1-2

Chargeur LXT BASIC 18V

