

## CARACTÉRISTIQUES :

- A tournant sphérique.
- Fabrication en laiton matricié à chaud «DR» CW625N selon EN 12165.
- Joint torique EPDM.
- Nez au pas métrique petit ou gros bossage.
- Sortie à raccord incorporé au pas du gaz pour tube PEHD/PVC.
- Manœuvre quart de tour par carré 30 x 30 mm équipé d'une pastille d'aimantation.
- Fermeture anti horaire.
- Pression maximale de service : 16 Bar.

### PRIZDO LATERAL

Ref. DRPCL-CL



Référence	DN (mm)	Dimension	Poids (Kg/p)
DRPCL-PB25-CL	20	PB x 25	0,89
DRPCL-PB32-CL	27	PB x 32	1,13
DRPCL-GB40-CL	32	GB x 40	4,30
DRPCL-GB50-CL	40	GB x 50	3,93

### PRIZDO LATERAL AVEC TABERNACLE

Ref. DRPCL-CL-T



Référence	DN (mm)	Dimension	Poids (Kg/p)
DRPCL-PB25-CL-T	20	PB x 25	0,98
DRPCL-PB32-CL-T	27	PB x 32	1,22
DRPCL-GB40-CL-T	32	GB x 40	1,44
DRPCL-GB50-CL-T	40	GB x 50	1,84

# ROBINETS DE BARRAGE PRIZDO

## CARACTÉRISTIQUES :

- Fabrication en laiton matricié à chaud «DR» CW625N selon EN 12165.
- A tournant sphérique.
- Entrée et sortie à raccord incorporé pour tube PEHD/PVC.
- Manœuvre quart de tour par carré 30 x 30 mm équipé d'une pastille d'aimantation.
- Fermeture anti horaire.
- Pression maximale de service : 16 BAR.

### PRIZDO BARRAGE

Ref. DRB-CL



Référence	DN	Dimension (mm)	Poids (Kg/p)
DRB-2525-CL	20	25 x 25	0,94
DRB-3232-CL	27	32 x 32	1,15
DRB-4040-CL	32	40 x 40	1,46
DRB-5050-CL	40	50 x 50	1,96

### PRIZDO BARRAGE AVEC TABERNACLE

Ref. DRB-CL-T



Référence	DN	Dimension (mm)	Poids (Kg)
DRB-2525-CL-T	20	25 x 25	1,08
DRB-3232-CL-T	27	32 x 32	1,33
DRB-4040-CL-T	32	40 x 40	1,54
DRB-5050-CL-T	40	50 x 50	2,04