

# Adaptateurs à brides



## SÉRIE C1 41

- PFA 16
- ISO PN 10/16
- Déviation angulaire  $\pm 10^\circ$

### Applications :

- Fonte
- Acier
- Fibre-ciment
- PVC-U

**+**  
PRODUIT

### Serrages indépendants :

- Facilité montage en fonction du type de canalisation et de son DN
- Large place de tolérance unique sur le marché
- DN 40 au 845
- Joint large compense ovalisation et irrégularité des canalisations
- Déviation angulaire  $\pm 10^\circ$

## AMT

### ADAPTATEURS TRÈS GRANDE TOLÉRANCE

DN	Plage d'utilisation mm	Poids kg	Code	P.U. € H.T
50	40 à 75	7,8	3201-000Y	152,22
60/65	60 à 95	9,4	3202-000Y	189,85
80/80	80 à 115	13,3	3203-000Y	260,33
100	105 à 135	14,4	3204-000Y	294,70
125	130 à 165	19,5	3205-000Y	356,19
150	155 à 195	23,7	3206-000Y	424,90
175	190 à 230	26,7	3207-000Y	504,47
200	215 à 258	32,4	3208-000Y	585,81
250	235 à 275	35,2	3210-000Y	715,99
250	270 à 310	40,5	3210-A00Y	761,18
300	310 à 350	48	3211-000Y	876,91
300	350 à 390	53	3211-A00Y	981,76
350	350 à 390	56,2	3212-000Y	1 104,72
350	395 à 435	63,7	3212-A00Y	1 211,39
400	400 à 435	59,7	3213-000Y	1 285,51
400	435 à 470	70,5	3213-A00Y	1 415,67
400	470 à 505	76,8	3213-B00Y	1 721,24
450	455 à 490	72,8	3214-000Y	1 699,52
450	490 à 525	73	3214-A00Y	1 755,58
500	505 à 540	67,8	3215-000Y	1 789,96
500	540 à 575	90,5	3215-A00Y	2 388,41
500	575 à 610	94,5	3215-B00Y	2 496,90
600	610 à 645	85,8	3216-000Y	2 775,30
600	645 à 680	116,5	3216-A00Y	3 022,99
600	680 à 715	119,5	3216-B00Y	3 108,01
700	710 à 745	85,5	3217-000Y	3 330,41
800	810 à 845	101	3218-000Y	3 498,54

RACCORDEMENT



## SÉRIE C1 45

- Fabrication selon type de tube
- DN 50 à 1400
- Déviation angulaire :  $\pm 3^\circ$
- Valeur de réglage : 25 mm

### Applications :

- Fonte
- Acier
- Fibre-ciment
- PVC-U
- PVC bi-orienté\*

\* Si compatibilité avec DE du PVC-BO

## EUROCOUP 2

### ADAPTATEURS LIBRES À TALON D'APPUI

DN	ISO PN	DE	Tuyau	Poids kg	Code*	Nouveau code	P.U. € H.T
50	10/40	60,3	AC	3,6	13001975	FLA00035	137,36
65	10/16	76,1	AC	4,5	13001976	FLA00036	147,46
65	25/40	76,1	AC	4,7	13002806	FLA00036	147,46
80	10/40	88,9	AC	5,5	13001977	FLA00037	184,12
80	10/40	95,5/98	AC/FT	5	13002885	FLA00038	247,70
100	10/16	114,3	AC	6	13001978	FLA00039	195,18
100	25/40	114,3	AC	8,5	13002839	FLA00040	436,37
100	10/16	118	FT	6,7	13002759	FLA00041	246,72
100	25/40	118	FT	8,5	13002749	FLA00042	458,43
125	10/16	139,7	AC/PVC	7,5	13001979	FLA00043	219,09
125	25/40	139,7	AC/PVC	12	13002807	FLA00044	517,35
150	10/16	168,3/170	AC/FT	9,5	13003648	FLA00045	296,40
150	10/16	159/160	AC/PVC	8,5	13004138	FLA00046	449,26
150	25/40	168,3/170	AC/FT	14	13001980	FLA00047	274,31
150	25/40	159/160	AC/PVC	10,9	13002674	FLA00048	609,44
200	10	219,1	AC	12,5	13001981	FLA00049	449,26
200	10	222	FT	12,5	13002750	FLA00049	449,26
200	16	219,1	AC	12,5	13001982	FLA00050	467,66
200	16	222	FT	12,5	13003549	FLA00050	467,66
200	25	222	FT	19	13002726	FLA00051	614,95
200	25	219,1	AC	19	13002675	FLA00051	614,95

\* Jusqu'à épuisement des stocks

