

Jointts plats



SÉRIE C4 51

- Composé de 2 éléments en forme de coin, reliés entre eux par des ergots
- Le décalage angulaire relatif permet de faire varier l'angle des 2 parties assemblées entre 0° et 8°
- Joint en EPDM (ACS)

JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ ANGULAIRE

DN	PN	Epaisseur		Boulonnerie		Code	P.U. € H.T.
		Minimum	Maximum	Longueur mm	Diamètre mm		
80	10/40	14	30	100	M 14	108900810	171,73
100	10/16	14	33	100	M 18	108901010	181,02
100	25/40	14	33	110	M 18	108901070	194,15
125	10/16	14	33	110	M 18	108901110	199,34
150	10/16	14	39	110	M 18	108901210	254,72
150	25/40	14	39	130	M 22	108901270	266,22
200	10/16	15	50	120	M 18	108901410	392,63
200	40	15	50	160	M 24	108901470	420,28



SÉRIE C4 49

- À oreilles de centrage pour bride DN 40 à 1000
- ISO PN 10/16
- PFA 10/16 EPDM alimentaire

JOINTS À OREILLES

DN	Code PN 10	Code PN 16	P.U. € H.T.
40	103200	103200	1,84
50	103202	103202	2,72
60	103204	103204	3,66
65	103206	103206	4,53
80	103208	103208	6,87
100	103210	103210	8,17
125	103212	103212	14,17
150	103214	103214	15,54
200	103216	103216	21,80
250	103219	103220	32,93
300	103222	103223	54,02
350	103225	103226	75,65
400	103228	103229	93,19
450	103231	103232	130,07
500	103234	103235	177,03
600	103237	103238	224,24
700	103240	103241	247,64
800	103243	103244	276,88
900	103246	103247	331,47
1000	103249	103250	399,72



SÉRIE C4 55

- Équipés d'un écrou et d'une rondelle livrés en boîte
- Acier classe 6-8 selon DIN 931 et 933
- Vis-écrou et rondelle revêtues Géomet® 500 Gr B

BOULONS

Ø x longueur mm	Qté/Boîte	Code	P.U. € H.T.
M10x40	25	104000	1,16
M12x50	25	104010	1,64
M16x70	25	104020	3,33
M16x80	25	104030	3,33
M20x80	25	104050	8,89
M20x90	10	104055	9,14
M24x100	10	104060	14,92
M27x110	10	104070	23,15

