

Ensemble de 6 machines

LOT0436

DHP458+DTD152+DHR202
+DGA504+DSS610+DUB185Z

4 batteries et chargeur rapide double ports



Ensemble de machines



Perceuse visseuse |
percussion LXT®
DHP458Z



Visseuse à chocs LXT®
DTD152Z



Perfo-burineur SDS-PLUS
LXT®
DHR202Z



Meuleuse Ø 125 mm 18 V Li-
ion
DGA504Z



Scie circulaire LXT®
DSS610Z



Aspirateur Souffleur LXT®
DUB185Z

Perceuse visseuse | percussion LXT®

DHP458Z

18 V Li-Ion - Ø 13 mm - Produit seul

La plus puissante de la gamme pour un usage intensif

Protection du moteur contre la poussière. Puissante et Compacte. Réglage précis du couple de vissage en 21 positions + position perçage + position percussion. Poignée ergonomique Soft Grip pour une meilleure prise en main. Livré de série en coffret MAK-PAC, compatible avec les systèmes empilables standards.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie	18 V
Tension LXT	✓
Composant batterie	Li-ion
Vitesse à vide max	0 - 400 / 2000 min ⁻¹
Couple max. fixation franc/élast	91 / 58 Nm
Couple max.	110 Nm
Réglage couple embrayage	21
Impacts par minute (IPM)	0 - 6000 / 30000 min ⁻¹
Ø de forage en maçonnerie max.	16 mm
Ø de forage en acier max.	13 mm
Diamètre de forage en bois max. (Foret)	50 mm
Diamètre de forage en bois max. (Mèche de type Forstner)	76 mm
Capacité de perçage mèche plate	40 mm
Capacité de perçage scie cloche	152 mm
Emmanchement	1/2" - 20UNF "

AVANTAGES PRODUITS

- Indicateur du niveau de la batterie
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



Visseuse à chocs LXT®

DTD152Z

18 V Li-Ion - 165 Nm - Produit seul

Compacte et puissante pour tous les travaux de vissage courants

Visseuse à chocs rapide et puissante pour travaux courants de vissage. Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières. Inverseur de sens de rotation. La vitesse variable à la gâchette assure un contrôle parfait de la machine en fonction du travail à effectuer.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie	18 V
Tension LXT	✓
Composant batterie	Li-ion
Vitesse à vide max	0 - 2900 min ⁻¹
Couple de serrage Max (franc)	165 Nm
Impacts par minute (IPM)	0 - 3500 min ⁻¹
Capacité de serrage Boulon standard	M5 - M16
Capacité vis à métaux	M4 - M8
Capacité de serrage Boulon HR	M5 - M12
Emmanchement	1/4 "
Niveau de puissance sonore (I _{wa})	104 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	93 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration, serrage par impact au capacité maximum de l'outil	10,5 m/s ²

AVANTAGES PRODUITS

- Le revêtement en caoutchouc de la poignée assure une bonne prise en main
- Lampe LED pour éclairer la zone de travail
- La technologie XPT (eXtreme Protection Technology) est conçue pour renforcer la résistance à l'eau et à la poussière dans les conditions de travail exigeantes.
- La pointe de la vis est solidement maintenue grâce à un mouvement latérale rapide.
- Montage rapide pour tournevis 1/4"
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



Perfo-burineur SDS-PLUS LXT®

DHR202Z

18V Li-Ion - 20 mm - Produit seul

Grande durabilité et 3 fonctions. Référence des charbons
CB-441 : 194435-6

3 fonctions : perçage, perforation et burinage. Force de frappe équivalente aux machines filaires. Conçu pour une durabilité extrême dans les conditions les plus éprouvantes. Poignée latérale caoutchoutée orientable sur 360° avec butée de profondeur. Débrayage de sécurité protégeant le moteur ainsi que l'utilisateur en cas de blocage de l'outil.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie	18 V
Tension LXT	✓
Composant batterie	Li-ion
Puissance de frappe	1,9 J
Diamètre de forage optimal dans le béton	4 - 12 mm
Ø de forage en béton max.	20 mm
Ø de forage en bois max.	26 mm
Ø de forage en acier max.	13 mm
Impacts par minute (IPM)	0 - 4000 min ⁻¹
Vitesse à vide max	0 - 1100 min ⁻¹
Diamètre de perçage avec couronne TCT	54 mm
Adapté pour les embouts SDS-PLUS	✓
Poids de l'outil avec batterie	3,2 - 4,0 kg
Frein électronique	✓
Niveau de vibration, perfo-burinage	15,1 m/s ²

AVANTAGES PRODUITS

- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible
- Lampe LED pour éclairer la zone de travail
- Fonctionnement à 3 modes pour «rotation uniquement», «perforant avec rotation» ou «perforant uniquement» pour plusieurs applications
- Interrupteur marche arrière
- 40 - réglage du ciseau
- Interrupteur marche arrière facile d'accès
- Compact et léger pour une fatigue réduite de l'utilisateur
- Mandrin coulissant « One Touch » : remplacement rapide et simple des forets

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



Meuleuse Ø 125 mm 18 V Li-Ion

DGA504Z

Ø 125 mm - (Produit seul)

Les capacités d'un diamètre standard couplé à la performance du Li-Ion

Moteur sans charbon : Puissant, Performant, Compact et Léger Contrôle automatique de la vitesse Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières Protection électronique contre les surcharges et avec anti-redémarrage Corps de machine mince pour une prise en main confortable



LXT **BL** **ADT** **AFT** **XPT**
MOTOR EXTENDING PROTECTION TECHNOLOGY

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie	18 V
Tension LXT	✓
Composant batterie	Li-ion
BL Motor	✓
Vitesse à vide max	8500 min ⁻¹
Filetage de la broche	M14
Support (diamètre de l'arbre)	22,23 mm
Diamètre du disque	125 mm
Fonction anti-redémarrage (NVR)	✓
Niveau de vibration, ponçage à disque	≤ 2,5 m/s ²
Facteur k de vibration, ponçage à disque	1,5 m/s ²
Niveau de vibration, meulage de surface	6,5 m/s ²
Facteur k de vibration, meulage de surface	1,5 m/s ²
Niveau de puissance sonore (l _{wa})	90 dB(A)

AVANTAGES PRODUITS

- Corps mince conçu pour une bonne prise en main.
- La protection électronique de la surcharge protège l'utilisateur et le périphérique
- ADT (technologie d'entraînement de couple automatique) ajuste la vitesse et le couple pendant le fonctionnement pour une performance optimale
- La jauge de LED à 3 étages indique le niveau de charge de la batterie / surchauffe / surcharge
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



Scie circulaire LXT®

DSS610Z

18 V Li-Ion - Ø 165 mm - Produit seul

Coupe facile grâce à une vitesse de 3 700 tr/min.

Lame positionnée à gauche pour une excellente visibilité du trait de coupe en utilisation à main droite. Éclairage double LED. Jet d'air soufflant la sciure pour une meilleure visibilité du trait de coupe. Base en aluminium avec repère du trait de coupe. Ergonomie Soft Grip. Ne s'adapte pas sur rail de délignage.



LXT

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie	18 V
Tension LXT	✓
Max. Profondeur de coupe à 90 °	57 mm
Max. Profondeur de coupe à 45 °	40 mm
Max. Profondeur de coupe à 50 °	36 mm
Plage de biseau (à gauche)	0 - 50 °
Vitesse à vide max	3700 min ⁻¹
Niveau de puissance sonore (I _{wa})	102 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	94 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Poids de l'outil avec batterie	3,0 - 3,4 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	347 x 202 x 228 mm
Composant batterie	Li-ion
Diamètre de la lame	165 mm
Support (diamètre de l'arbre)	20 mm

AVANTAGES PRODUITS

- Le ventilateur de poussière intégré nettoie la ligne de coupe pour une plus grande précision
- L'interrupteur de sécurité empêche le démarrage accidentel de l'outil
- Socle en aluminium rigide léger, résistant et indéformable pour une coupe sans à-coups
- Conception compacte et légère
- Raccord d'extraction des poussières amovible
- Lampe LED pour éclairer la zone de travail
- Le revêtement en caoutchouc de la poignée assure une bonne prise en main
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



Aspirateur Souffleur LXT®

DUB185Z

18 V Li-Ion - 54 mbar - Produit seul

Pour des chantiers nets en toute circonstance

Réglage du débit d'air. Fonction souffleur : permet de nettoyer votre espace de travail. Fonction aspirateur : permet d'aspirer la poussière (sac 123241-2 en option). Utilisation aisée d'une seule main. Ergonomie Soft Grip. Jusqu'à 21 minutes d'utilisation en continu à haute vitesse sur une seule charge. Variateur de vitesse à la gâchette.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension LXT	✓
Énergie	18 V
Vitesse à vide max	0 - 18000 min ⁻¹
Vitesse maximum de l'air	98 m/s
Force de soufflage	3,1 N
Volume d'air	0 - 3,2 m ³ /min
Utilisation continue de la batterie 18V / 5,0 Ah	130 / 50 / 21 min
Niveau de puissance sonore (l _{wa})	94 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	86 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Poids de l'outil avec batterie	1,6 - 2,1 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	517 x 156 x 210 mm
Composant batterie	Li-ion
Dépression max	58 mbar

AVANTAGES PRODUITS

- Variateur de vitesse
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible
- Faible niveau sonore pour une utilisation adaptée aux zones résidentielles et aux espaces publics

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



Ensemble de produits compatibles (Suositushinta Sis. Alv.)

ACCESSOIRES DE SÉRIE

122576-8
Butée de profondeur pour perceuses

123257-7
Ensemble de poignée

158057-6
Grip 36 complète

164095-8
Guides parallèles pour scies

224415-9
Flasque de blocage

251314-2 (2x)
VIS M4X12

266622-8
VIS M4X12

346317-0
Crochet de ceinture long

419283-5
Raccord à poussières Ø 25 / 31 mm

782423-1
Clé

784637-8 (2x)
Embout double, pH2 - S6, 45 mm, 1

A-85101
Lame 24 dents 165x1,5x20

 **123245-4**
Buse

 **141P36-7**
Capots de protection ouverts pour

 **158237-4**
Poignée Soft Grip

 **199710-5**
Carter de protection de tronçonnage

 **224554-5**
Écrou

 **251314-2**
VIS M4X12

 **324219-0**
Butée de profondeur pour perceuses,

 **346317-0**
Crochet de ceinture long

 **452947-8**
Support embout pour perceuses

 **783203-8**
Clé BTR 5

 **A-80656**
Meule à ébarber inox, pour

 **B-62985**
Lame 165x20x25D pour scies

PRODUITS DE SÉRIE

197280-8 (4x)
Batterie Makstar Li-Ion 18V / 5 Ah -

 **196933-6**
DC18RD - Chargeur rapide 2

ACCESSOIRES OPTIONNELS

821550-0
Coffret MAKPAC 2

 **837670-0**
Moulage MAKPAC

B-42961
Douilles pour tiges filetées, Hexa 1/4"

 **B-42977**
Douilles pour tiges filetées, Hexa 1/4"

ACCESSOIRES OPTIONNELS

B-42983

Douilles pour tiges filetées, Hexa 1/4"

122576-8

Butée de profondeur pour perceuses

123241-2

Sac à poussières

141P36-7

Capots de protection ouverts pour

164095-8

Guides parallèles pour scies

191G09-6

Buse coudée

191M32-7

Raclette de soufflage

191W06-8

Carter d'aspiration amovible Ø 125

192227-7

Flasque à desserrage assisté

193472-7

Raccord d'aspiration pour

194514-0

Poignée anti-vibration

195022-4

Jeu de charbon CB-441

195193-7

Kits de maintenance

195798-3

PROTECTION BATTERIE

196845-3

Carters de protection pour rainurage

224415-9

Flasque de blocage

410602-8

Système de fermeture sac à copeaux



194250-8

Mandrin autoserrant 10mm Hexa 1/4"



122911-0

Capots de protection fermés pour le



123246-2

Long buse de soufflage



164095-8

Guides parallèles pour scies



1914X3-8

Aspiration perçage sur surface plane



191M30-1

brosse de soufflage



191M34-3

Ensemble de tuyau flexible



192108-5

Tuyaux de raccordement souple



192236-6

Buse conique fine



194305-9

Douille à ergots



195021-6

Jeu de charbons CB-440



195022-4

Jeu de charbon CB-441



195354-9

Écrou de serrage rapide "Ezynut"



196643-5

Kit aspiration flexible



199710-5

Carter de protection de tronçonnage



251314-2

VIS M4X12



419283-5

Raccord à poussières Ø 25 / 31 mm



ACCESSOIRES OPTIONNELS

763196-5

Mandrin métal auto-serrant 13 mm

821551-8

Coffret MAKPAC 3

821817-6

Coffret plastique

837642-5

Moulage MAKPAC DSS610

B-32910

Lame de scie circulaire, T.C.T, 165 x

B-46953

Disques à tronçonner métal et inox

B-57336

Lame 165X20X56D EFFICUT pour

B-64397

Foret Auto-Aspirants Ø14 mm SDS-

B-64412

Foret Auto-Aspirants Ø18 mm SDS-

E-12217

LAME CIRCULAIRE EFFICUT BOIS

E-26179

Coffret IMPACT PREMIER 38



821551-8

Coffret MAKPAC 3



821551-8

Coffret MAKPAC 3



837634-4

Moulage MAKPAC



838175-3

Moulage pour coffret de transport



B-32960

Lame de scie circulaire, alliage T.C.T



B-53693

Disques à concrétion diamant pour



B-64381

Foret Auto-Aspirants Ø12 mm SDS-



B-64406

Foret Auto-Aspirants Ø16 mm SDS-



D-74136

Coffret 4 Forets SDS-Plus 2 taillants



E-12223

LAME CIRCULAIRE EFFICUT BOIS



AUTRES - DHP458Z

Notice



Vue éclatée



AUTRES - DTD152Z

Notice



Vue éclatée



AUTRES - DHR202Z

Notice



Vue éclatée



AUTRES - DGA504Z

Notice



Vue éclatée



AUTRES - DSS610Z

Notice



Vue éclatée



AUTRES - DUB185Z

Notice



Vue éclatée

