



PATINS MURAUX
pour une protection
des façades en position
d'appui.



**ARTICULATIONS
HAUTE RÉSISTANCE
EN FONTE
D'ALUMINIUM**
Ouverture automatique
grâce à la butée de
guidage.



**VERROUILLAGE
DES PLANS
COULISSANTS**
sécurisé par un solide
crochet acier muni d'un
verrou.



STABLE
Sa conception en base
évasée permet de contrer
les irrégularités du sol et
d'éviter les obstacles.



PRT2
8 + 9 barreaux
Autostable

- ✓ **Larges montants en aluminium striés.**
- ✓ **Cordes ceinturantes anti-écartement.**
- ✓ **Patins chaussants antidérapants.**

- ✓ **Norme EN 131**
- ✓ **Garantie 5 ans**
- ✓ **Charge maxi : 150 Kg**
- ✓ **Usage professionnel régulier**

Fabrication française



En position dénivelés



En position appui

Désignation	Code article	Longueur repliée (m)	Longueur déployée (m)	Position échelle	Position autostable	Largeur (m)	Poids (kg)	Gencod
				Ht. d'accès max (m)				
PRT2 7+8 bx	373208	2.50	3.60	4.40	3.45	0.83	10.30	3172963732087
PRT2 8+9 bx	373209	2.75	4.15	4.95	3.70	0.83	11.40	3172963732094
PRT2 9+10 bx	373210	3.05	4.70	5.50	4.00	0.92	13.70	3172963732100
PRT2 11+12 bx	373212	3.60	5.85	6.55	4.50	1.01	18.30	3172963732124

*Tarif Brut public conseillé HT (hors Eco-participation) - Hauteur d'accès maxi fournie à titre indicatif = Votre taille les bras levés (soit = 2m) + la hauteur du dernier barreau autorisé.