Algimouss PRO

TRAITEMENT ET IMPERMÉABILISANT PRÊT À L'EMPLOI

Nouvelle formule

ALGI401

3h sans pluie

Traite les micro-organismes et imperméabilise le support.

TOITURES, FAÇADES ET DALLAGES

EXCELL +



x4 Quatre actions pour une efficacité longue durée

Facile et rapide à appliquer
Sans rinçage

Respecte le support
Sans chlore







TP2. Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement. Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

PROPRIÉTÉS

- **4 actions** : fongicide, algicide, hydrofuge et oléofuge.
- Effet curatif et préventif : élimine les micro-organismes et retarde leur réapparition.
- **Effet lotus (auto-nettoyant)** : l'eau perle, ruisselle et emporte les salissures, maintenant les surfaces propres plus longtemps.

SUPPORTS

Toitures : tuiles terre cuite, plaques ondulées fibres-ciment non peintes, lauzes, ardoises. **Murs et façades** : enduits monocouches et autres enduits, briques, pierres calcaires et tous supports absorbants. **Dallages** : pavés autobloquants, pierres naturelles ou reconstituées, bétons bruts ou teintés, gravillons lavés, quartz, terres cuites, tomettes ...

RECOMMANDATIONS

- Au risque d'en modifier l'aspect, **ne jamais appliquer sur des matériaux non absorbants** tels que verre, plastiques, peintures, métaux, bardeaux bitumineux, etc.
- En présence de noirs de pollution, de salissures atmosphériques, ou grasses, **il est impératif d'effectuer un nettoyage préalable**.
- Délai d'action : 3 à 6 mois.
- Conditions d'application : entre 8° et 25°C sur support sec.
- Délai : au moins 3 heures sans pluie après application.
- Protéger la végétation environnante. Éviter tout contact avec les poissons et tout déversement dans les bassins, rivières, plans d'eau, etc.
- Dans le cas de récupération des eaux de pluie, effectuer une dérivation pendant les 2 à 3 pluies suivant l'application.
- En cas de projections accidentelles, rincer immédiatement avec de l'eau.
- Stocker en local hors gel.

MODE D'EMPLOI

1. En présence de mousses épaisses, de grosses plaques de lichens, **effectuer un brossage ou un grattage préalable.**
2. Protéger les surfaces qui n'ont pas à être traitées.
3. **Bien agiter le produit avant emploi.**
4. Appliquer le produit pur, de bas en haut, sur le support sec à l'aide d'un pulvérisateur, d'un pinceau ou d'un rouleau.
5. **Ne jamais rincer après l'application.**
6. Nettoyer les outils à l'eau après utilisation.

CONSOMMATION

1 litre = environ 5 m² traités

CONDITIONNEMENT	GENCOD
Bidon de 5L	349026**088001**
Bidon de 20L	349026**088004**2
Fût de 200L	349026**088003**5

PRODUITS ASSOCIÉS



ALGINET TOITURES
ALGINET FLASH BI-COMPOSANT
ALGINET FLASH PAE
ALGINET DALLAGES

Important : Le contenu de cette documentation résulte de notre expérience du produit. Il ne peut engager notre responsabilité quant à son utilisation à chaque cas particulier. Il est en outre indispensable de procéder à des essais préalables.

Fiche de données de sécurité
Contactez-nous : fds@algimouss.com

FABRIQUÉ EN FRANCE

Algimouss
ZI La Bergerie, rue Edouard Branly, 49280 LA SÉGUINIÈRE
T. +33 (0)2 41 62 60 75 - contact@algimouss.com
www.algimouss.com

NETTOYAGE | TRAITEMENT | PROTECTION | ÉQUIPEMENT