

0 601 9J0 400 – EXPERT EXDX18V-210

Référence article	0 601 9J0 400
EAN	4053423342185
1 Coffret L-BOXX	✓
Calage L-BOXX pleine largeur pour outil	✓
1 600 A03 2H0	



Données Techniques

Description

Dimensions de l'outil (largeur)	77 mm
Dimensions de l'outil (longueur)	147 mm
Dimensions de l'outil (hauteur)	205 mm
Dimensions de l'emballage (longueur x largeur x hauteur)	360 x 444 x 155 mm
Niveau de bruit	Le niveau sonore pondéré A de l'outil électroportatif est typiquement de : niveau de pression acoustique 100 dB(A) ; niveau de puissance acoustique 108 dB(A). Incertitude K = 3 dB.
Régime nominal de sortie à vide 4e vitesse, à partir de	0 tr/min
Régime nominal de sortie à vide 4e vitesse, jusqu'à	2900 tr/min
Régime nominal de sortie à vide 5e vitesse, à partir de	0 tr/min
Régime nominal de sortie à vide 5e vitesse, jusqu'à	3400 tr/min
BITURBO	Non

Caractéristiques techniques

Régime à vide	0-1.100 t/min
Régime à vide (1ère vitesse)	0-1.100 tr/min
Régime à vide (2ème vitesse)	0-1.700 t/min
Régime à vide (3ème vitesse)	0-2.300 t/min
Présélections de couple	5
Poids sans batterie	1.2 kg
Couple, maxi	210 Nm
Fréquence de frappe	0-4.100 cps/min
Tension de la batterie	18,0 V
Porte-outils	Six pans 1/4" Uni Carré mâle 1/2"
Couple de décollement, maxi	370 Nm

Diamètre de la vis

Taille de boulon	M 6 – M 16
------------------	------------



Information Ventes

Positionnement

- Souplesse d'utilisation 2 en 1 avec visseuse et boulonneuse

Produit mis en avant

- L'EXPERT EXDX18V-210 est une combinaison visseuse/boulonneuse polyvalente permettant l'échange rapide et facile des accessoires six pans creux ¼" et carré mâle ½". Son moteur sans charbon hautes performances, qui fournit un régime élevé de jusqu'à 3 400 tr/min, un couple de serrage de 210 Nm et 5 réglages de vitesse, permet une progression rapide du travail avec un contrôle optimal. Quatre modes de vissage ajustables permettent d'éviter la rupture des têtes de vis et l'endommagement des pièces à usiner lorsque l'outil tourne dans le sens horaire et d'empêcher la chute des écrous ou des boulons, lorsqu'il tourne dans le sens antihoraire. Un éclairage LED intégré éclaire les zones de travail sombres.

Équipement et application

- Cet outil performant est utilisable pour les vis à bois/tôle ou les boulons/écrous M6-M16 utilisés par les menuisiers, charpentiers, électriciens, CVCA et dans les ateliers de serrurerie. Compatible avec le système Bosch Professional 18V et avec l'alliance batteries multimarques AMPShare.

Avantage utilisateur

- Grande souplesse d'utilisation 2-en-1 : Un seul outil pour les applications GDR et GDS
- Visseuse + boulonneuse 2-en-1 : Combinaison visseuse/boulonneuse polyvalente pour accessoires six pans creux ¼" et carré mâle ½"
- Moteur sans charbon : Fournit un couple de serrage puissant de 210 Nm et un régime pouvant atteindre 3 400 tr/min
- 5 réglages de vitesse possibles et 4 modes de vissage permettent d'accroître la maîtrise et la souplesse d'utilisation de l'outil