



BOGUE *protect*

MEMBRANE AUTO-ADHÉSIVE TRANSPARENTE ET RESPIRANTE DE PROTECTION POUR PLANCHER BOIS

FABRIQUÉ
EN FRANCE



Sd : 1 m

ÉTANCHE
À L'EAU

RÉSISTANTE



CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- ▶ Colle acrylique sans solvants (A+),
- ▶ Excellente résistance à l'humidité et aux UV (pas de blanchiment),
- ▶ Application à partir de -10 °C,
- ▶ Transparente,
- ▶ Anti-dérapante,
- ▶ Résistance aux intempéries 3 mois.

DIMENSIONS

- ▶ 360 mm x 50 m (protecteur refendu au centre)
- ▶ 1450 mm x 50 m (protecteur refendu à 15 cm du bord)

CARACTÉRISTIQUES	RÉSULTATS		MÉTHODES D'EXAMEN
Masse surfacique	190 g/m ² (+/- 5 g/m ²)		ISO 536
Perméance à la vapeur d'eau	Sd = 1,2 m		EN 1931
Étanchéité à l'eau	W1		EN 1928 : 2000, Méthode A (Pression 2kPa)
Réaction au feu	Classe E		EN 13501-1
Force de traction	MD	CD	EN12311-1, EN13859-1 : 2010 Annexe A
	200 N/50 mm	200 N/50 mm	
Allongement	MD	CD	EN12311-1, EN 13859-1 : 2010 Annexe A
	50 %	50 %	
Résistance à la déchirure	MD	CD	EN12310-1, EN 13859-1 : 2010 Annexe B
	200 N	190 N	
Durabilité contre les alcalins	réussi		EN 13984 : 2013

Toutes les valeurs techniques sont indicatives.

Il est recommandé de l'utiliser dans l'année qui suit son expédition.

Conditions optimales de stockage : + 20°C, 50 - 60 % d'humidité relative.

Les clients sont responsables de leurs propres procédures de test, d'évaluation et de sécurité du produit.

Contactez Nuuk® pour toute question concernant les procédures de sécurité ou les applications finales.



FR
TRIEZ
RÉEMPLOYEZ
RECYCLEZ



ASSOCIATION



DISTRIBUTEUR



DÉCHÈTERIE