

HYDRODIV
Solutions pour l'assainissement

FICHE TECHNIQUE

Cartouche anti-odeur SaniFiltre S150 Ø 100 mm avec manchon intégré

SUPPRIME 100 % DES ODEURS QUI EMANENT DE LA VENTILATION SECONDAIRE

Le filtre anti-odeur contient du charbon actif imprégné spécifique pour capter les gaz issus de l'assainissement (H_2S). Son charbon actif en forme de pellets laisse passer l'air.

CARACTERISTIQUES

- **Charbon actif** imprégné chimiquement KOH, spécifique pour traitement de gaz chargés de composés soufrés (H2S). Sa forme en pellets (bâtonnets) en fait un charbon actif peu poussiéreux et assure une répartition homogène du flux gazeux tout en préservant sa circulation.
- **Corps du filtre en plastique PETG** imputrescible
- **Comporte des grilles plastique** à la base et au sommet pour une meilleure circulation de l'air.
- **Fixation sans jeu** : la forme incurvée déposée du filtre (Brevet FR3148080) permet un montage sans jeu, sans ajout de silicone ou colle, avec tous les chapeaux et extracteurs statiques du marché.
- **Filtre rechargeable**.

Performance garantie grâce au **fort dosage en charbon actif imprégné spécifique pour le traitement du H2S,** ce qui permet d'augmenter l'efficacité dans le temps.

En fin de vie, le filtre est un déchet non toxique**.**

DIMENSIONS

Ø 100 mm Mâle-Femelle, hauteur 150 mm. Base du filtre : Femelle. Sommet du filtre : Mâle.
Poids : 600 g.
Contient 0,8 l de charbon.

COLORIS

Gris clair, sable, noir.

PRECAUTIONS D'UTILISATION

Ne pas installer de filtre anti odeur sans chapeau de ventilation (ou extracteur statique) au sommet de l'évent, sous peine de voir le filtre rapidement abîmé par les intempéries.

MONTAGE DU FILTRE

Vider le sachet de charbon dans le filtre (ne pas respirer les poussières), insérer la grille au sommet du filtre sans la coller.

Pour recharger le filtre en charbon : enlever la grille au sommet du filtre, jeter le charbon, remplir de charbon neuf et replacer la grille.

INSTALLATION

S'installe verticalement.

En chapeau au sommet d'un évent de diamètre 100 mm, sans ajout de manchon.

Il est conseillé d'installer un extracteur statique afin d'optimiser le débit d'air dans l'évent.

Code article (gris) : FAO-S150-MAN-G
Code article (sable) : FAO-S150-MAN-S
Code article (noir) : FAO-S150-MAN-N

Date de révision : 17/09/2026