La Station du Plastique G3Distribution

Fiche technique

Polyéthylène - Film bâtiment

Désignation: Film bâtiment translucide

Description : Polyéthylène – Film bâtiment translucide

Produit : **GEASY153200 – 3m**

Matière première : Polyéthylène et Copolymère / Régénéré

Couleur : translucide (pas de garantie de couleur)

Propriétés

	Valeurs	Unité de mésure	Méthode
Densité	**env. 0,92**	g/cm³	DIN 53479
Épaisseur	**150**	µm	DIN 53370
Point de fusion	**0,3 - 1,5**	g/10min	DIN EN ISO 1133
Résistance à la traction longitudinale	**>/=14**	N/mm²	DIN EN ISO 527-3
Force de traction longitudinale	**>/=30**	N	DIN EN ISO 527-3
Résistance à la traction transversale	**>/=12**	N/mm²	DIN EN ISO 527-3
Force de traction transversale	**>/=25**	N	DIN EN ISO 527-3
Allongement à la rupture longitudinal	**>/=200**	%	DIN EN ISO 527-3
Allongement à la rupture transversal	**>/=250**	%	DIN EN ISO 527-3
Dart Drop	**>/=1,0**	g/µm	ASTM D 1709-75
Coefficient de la friction	**0,20 - 0,60**	-	DIN 53375

Remarque
Les éléments figurants sur cette fiche sont données à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiées Ils n'engagent en aucun cas notre responsabilité. Tolérances : +/- 5%.