

Acétone



Propriétés :

L'Acétone Onyx est un excellent dissolvant pour colles, vernis, peintures et mastics cellulosiques. Il permet également d'éliminer les traces de colle, vernis, feutre, encre, chewing-gums sur les tissus ainsi que de retirer les autocollants et autres revêtements adhésifs sur les vitres, pare-brises, murs, sols, etc. L'Acétone est aussi un très bon dégraissant pour les pièces d'horlogerie et d'aéromodélisme.

Caractéristiques physico-chimiques :

- Aspect : liquide limpide
- Couleur : incolore à jaune
- Odeur : caractéristique
- Densité relative (20°C) : 0,791 +/- 0,005
- Point d'éclair : -18°C
- Pureté : min. 98,5%
- Présence d'eau..... : max. 1,5%
- Toluène : max. 0,1%
- Autres impuretés : max. 0,5%
- pH (20°C) : non concerné

Code	GENCOD	Conditionnement	Palettisation
C02051906	3183942910013	6x190mL	200 cartons
C02050112	3183942910136	12x1L	66 cartons
C02050503	3183942910532	3x5L	48 cartons

Mode d'emploi :

Pour détacher les traces de colles, peintures, feutre, encre : imprégner un chiffon en coton avec de l'acétone puis essuyer.
Pour retirer les autocollants : imprégner un chiffon et appliquer sur l'autocollant de manière à bien l'imbiber, puis retirer l'autocollant.
Pour dégraisser : tremper les pièces dans l'acétone ou les essuyer avec un chiffon coton imprégné d'acétone.

Dans tous les cas, faire un essai préalable pour vérifier la compatibilité avec le support. Ne jamais utiliser l'acétone sur les matières plastique et les tissus synthétiques.

Précautions d'emploi / Informations réglementaires :

Produit dangereux selon le règlement 1272/2008/CE. Tenir hors de portée des enfants.
 Respecter scrupuleusement les précautions d'emploi et les conseils de prudence, et lire les mentions de danger indiquées sur l'étiquette et/ou la Fiche de Données de Sécurité du produit.
 FDS disponible sur le site <https://www.quickfds.com> : entrez Ardea comme fournisseur, choisissez la langue du document, indiquez le nom du produit ou son code-barres/gencod, et consultez la FDS depuis votre compte. Centre Antipoison : 01.45.42.59.59.
 Consultez également notre site <http://www.onyxbricolage.fr>.

Important : le contenu de cette documentation résulte de notre expérience du produit. Il ne peut engager notre responsabilité quant à son utilisation à chaque cas particulier. Il est en outre indispensable de procéder à des essais préalables.

Ces informations sont rédigées au mieux de nos connaissances, à la date de révision indiquée sur le document.