

FICHE PRODUIT CAVALIERS

CAVALIER PIVOT FOURRURES 17-47 ET 17-55



DESCRIPTION


Cavalier de suspension en acier galvanisé d'épaisseur 1mm avec trou taraudé de diamètre 6 mm.

APPLICATIONS ET SOLUTIONS

Suspension pour fourrures 17-47 et 17-55 pour la réalisation de plafond en plaque de plâtre à accompagner d'une tige filetée diamètre 6 mm, ou d'une tige lisse.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	Dimensions (mm)			Unité de vente			Palette	Code EAN
	A	B	Charge maxi (daN)	Condit.	Pièces/Condit.	Poids (kg) du condit.	Condit/palette	
CAVALIERS	22	52	40	Boîte	100	2.60	100	3601590000042



MISE EN ŒUVRE



1. Après avoir vissé la tige filetée dans le cavalier, faites le pivoter dans la fourrure jusqu'au clic en vous aidant des languettes.



2. Une fois le cavalier en place, vous pouvez encore contrôler la bonne hauteur de vos fourrures par rapport au sol.



3. Possibilité d'utiliser le cavalier avec une suspente rapide.

AVANTAGES PRODUITS

- Ergots pour faciliter le verrouillage par rotation 1/4 de tour
- Encoche en triangle pour positionnement du cordeau
- 3 ronds pour le positionnement du laser