ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

Fabriqué en France

PRÉGYDÉCO PRÊT À L'EMPLOI

Description

Enduit Joints à séchage Prêt à l'Emploi, blancheur extrême garantie.
Idéal pour tous chantiers avec le système PRÉGYDÉCO.
(Plaques de plâtre DÉCO+Profilés+Enduits+accessoires)

+ produit

• Prêt à l'emploi : pas besoin d'eau, pas de gâchage, pas de perte en fin de chantier
• Blancheur extrême garantie
• Très bon pouvoir couvrant
• Bonne glisse

Caractéristiques

Temps de redoublement	Temps avant mise en peinture	Consommation	Rendement
24h à 48h	7 jours Conformément au DTU 25.41	450 g/m²	5 kg = 11 m²
			25 kg = 55 m²

• Réaction au feu : A2-s1,d0
• Conservation : 9 mois à partir de la date de fabrication, dans son emballage d'origine et conservé à l'abri de l'humidité, du soleil et du gel

Conditionnement				
Ref	Conditionnement	Unités/Palette	Poids palette (kg)	EAN Unité
97879	seau de 5 kg	100	500	3334160156800
95842	seau de 25 kg	33	825	3334160334604

Application

• Traitement des joints entre plaques de plâtre DÉCO à bords amincis & doublages isolants DÉCO
• Traitement des angles sortants et rentrants en intérieur
• Application manuelle

août-2016 - Reproduction interdite sans autorisation - SINIAT S.A. - Société Anonyme au capital de 140 779 968 euros - RCS Avignon 562 620 773 - TVA intracommunautaire FR 57 562 620 773 - APE 6362Z

Conseil Pro
0 825 000 013 Service 0,09 € / min + prix appel
conseilpro@siniat.com

SINIAT France : 500 rue Marcel Demonque - Pôle Agroparc - 84915 AVIGNON cedex 9
Consultez notre site siniat.fr