



## Scapa 297

Ruban adhésif PVC pour la protection et les réparations

### DESCRIPTION

Scapa 297 est un PVC plastifié, enduit d'un adhésif caoutchouc. Il existe en coloris orange et blanc

### CARATERISTIQUES

- Toutes opérations de réparation, marquage, fermeture, protection, maintien, étanchéité
- Pour des surfaces lisses et légèrement rugueuses.
- Masquage PVC haut de gamme pour une utilisation en extérieur (7 jours)

### AVANTAGES

- Tack élevé
- Masquage avec tous types de peintures
- Très conformable
- Résistant et imperméable à l'eau et à l'humidité
- Utilisation en intérieur et en extérieur

### PROPRIÉTÉS TECHNIQUES

Propriétés Techniques	Valeur Nominale	Unité	Méthode d'essai
Épaisseur totale	0.1	mm	AFERA 4006
Résistance à la traction	21	N/cm	AFERA 4004
Température de fonctionnement	0° à +70°	°C	-
Élongation à la rupture	170	%	AFERA 4005
Adhésion sur de l'acier	0.8	N/cm	AFERA 4001

## PRÉSENTATION STANDARD

- Largeur du rouleau: 50 mm et 75 mm
- Longueur du rouleau: 33 m
- Conditionnement: film rétractable individuel avec code-barre
- Axe / Mandrin: 76 mm
- Marque: Sans marque

## RECOMMANDATIONS

Les rouleaux doivent être stockés à plat, dans leur emballage d'origine, à l'abri des poussières, de la lumière, de l'humidité et des émanations de solvant, à une température comprise entre +10°C et +30°C. Dans ces conditions, la durée de stockage des rouleaux dans un climat tempéré ne doit pas dépasser 12 mois.

Les surfaces doivent être propres, sèches, exemptes de poussière, de graisse, d'huile ou de tout autre contaminant.