



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)



ENDUITS JOINTS À PRISE

PRÉGYLYS 45 PN

Description

Enduit Joints poudre à Prise Normale (PN).
Idéal pour grands chantiers.

+ produit

- Gachée utilisable sur la journée
- Finition soignée
- Bonne dureté

Caractéristiques

Temps d'emploi	Temps de redoublement	Temps avant mise en peinture	Gâchage	Consommation	Rendement
8h à 10h	12h à 24h	7 jours Conformément au DTU 25.41	12 L / 25 kg	330 g/m ²	25 kg = 75 m ²

- Réaction au feu : A1
- Conservation : 9 mois à partir de la date de fabrication, dans son emballage d'origine et conservé à l'abri de l'humidité, du soleil et du gel

Conditionnement				
Ref	Conditionnement	Unités/Palette	Poids palette (kg)	EAN Unité
95799	sac de 25kg	50	1250	3334160136406

Application

- Traitement des joints entre plaques de plâtre à bords amincis & doublages isolants
- Traitement des angles sortants et rentrants en intérieur
- Application manuelle

Conseil Pro

0 825 000 013 Service 0,09 € / min + prix appel

conseilpro@siniat.com