



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)



PLÂTRES MANUELS TRADITIONNELS

PLAFER BRIQUETEUR

Description

Plâtre manuel traditionnel à prise contrôlée. Idéal pour montage de cloisons distributives en briques ou en parpaings et gros travaux de degrossissage

+ produit

- Utilisation immédiate sans brassage : pas de temps d'attente
- Procure une résistance mécanique élevée aux cloisons
- Bonne tenue sur la brique sans coller aux outils
- Très performant pour les gros rebouchages

Caractéristiques

Temps d'emploi	Gâchage	Consommation
45 min	A saturation	1 kg par cm d'épaisseur de brique

- Dureté (shore C) : >65
- Réaction au feu : A1
- Conforme DTU : 25.1

Ref	Conditionnement	Conditionnement		
		Unités/Palette	Poids palette (kg)	EAN Unité
95793	sac de 40 kg	40	1600	3334160136598

Application

- Montage de cloisons distributives en briques ou parpaings
- Gros travaux de degrossissage
- Rebouchage

Conseil Pro

0 825 000 013

Service 0,09 € / min
+ prix appel

conseilpro@siniat.com