



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)



PLÂTRES MANUELS TRADITIONNELS

PLAFER MAX 857

Description

Plâtre manuel traditionnel à prise contrôlée. Produit d'origine naturelle. Fabriqué en France. Idéal pour rebouchage et scellement.

+ produit

- Grande polyvalence
- Prise contrôlée
- Pas de retrait
- Grande facilité d'utilisation
- Excellente tenue en charge
- Adaptée aux travaux courants d'enduisage en petites gachées successives

Caractéristiques

Temps d'emploi	Gâchage	Consommation	Rendement
25 à 35 min	60 à 80% en rebouchage et scellement 100% en enduisage	7,5 kg/m ² pour 1 cm d'épaisseur	40 kg = 5,3 m ² pour 1 cm d'épaisseur

- Dureté (shore C) : 50
- Réaction au feu : A1
- Conforme DTU : 25.1

Ref	Conditionnement	Conditionnement		
		Unités/Palette	Poids palette (kg)	EAN Unité
95797	sac de 40 kg	40	1600	3334160136413

Application

- Rebouchage
- Scellement
- Petits travaux d'enduisage

Conseil Pro

0 825 000 013

Service 0,09 € / min
+ prix appel

conseilpro@siniat.com