

## GN 165

### Electrique monophasé

Volant démontable de grande dimension favorisant le basculement.

Protection totale de couronne

Cuve emboutie avec bord roulé : meilleure résistance aux chocs (pelle).

Blocage de la cuve par pédale

Châssis mécano-soudé rigidité et robustesse.

Roues ø 200 mm : manutention favorisée.

Roulements de cuve étanches graissés à vie.

#### Pignon d'entraînement en fonte

#### Capot moteur électrique

- Matériaux composites anti-choc.
- Protection **IP45** (protégé contre les projections d'eau de toutes directions).
- Double isolations, **classe II**.
- Sonde thermique (protection du moteur contre les surcharges).
- Entraînement par courroie poly-V à tension permanente, sans réglage.

Finition peinture époxy polyester

Pales de malaxage mécano-soudées


Couronne en matériaux composite robustesse et réduction sonore.



**3/4 sac**  
de ciment de **35 kg**  
à chaque malaxage



Logistique	
Désignation	<b>GN165 monophasé</b>
Référence	<b>GN16EP1ER</b>
Gencod	<b>3700018112005</b>
Garantie	<b>12 mois pièces</b>
Palette perdue	<b>OUI</b>
Palette gerbable	<b>OUI</b>
Poids Total	<b>280 kg</b>
Conditionnement	<b>palette de 5</b>
Dimensions	<b>2,20 x 1,22 x (H) 1,44 m</b>
Camion complet	<b>60</b>



#### Caractéristiques techniques

Capacité de cuve	litre	<b>160</b>
Capacité maxi de malaxage	litre	<b>130</b>
Couronne en matériau composite		<b>•</b>
Moteur monophasé 230V/50Hz		<b>•</b>
Puissance absorbée	W	<b>850</b>
Indice de protection		<b>IP45</b>
Longueur	m	<b>1,21</b>
Largeur	m	<b>0,70</b>
Hauteur	m	<b>1,33</b>
ø Roues pleines	mm	<b>200</b>
Poids avec moteur électrique	kg	<b>53</b>
Niveau sonore garanti	dB	<b>97</b>