

Lutèce® Finition

**LES + PRODUITS**

- + Finition lisse et fine
- + Evite la phase de feutrage
- + Très blanc

**DESCRIPTION**

<b>Fonction</b>	Enduire	<b>Type d'application</b>	Manuel
<b>Teinte ou couleur parement</b>	Blanc	<b>Largeur</b>	350 mm

**CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT****CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

<b>Type de finition</b>	Lissée
<b>Taux de gâchage</b>	17,5 litres pour un sac de 25kg
<b>Type de plâtre</b>	C6/20/2 enduit mince de finition
<b>Granulométrie</b>	Fin

**PERFORMANCES**

<b>Réaction au feu (Classe CE)</b>	A1
------------------------------------	----

**RÉFÉRENCES**

<b>N° DTU</b>	25-1
<b>N° DoP</b>	PEM001
<b>Norme européenne</b>	EN 13279-1
<b>Etiquette Sanitaire</b>	A+

**MISE EN OEUVRE**

<b>Délai minimum avant finition</b>	en moyenne 2 semaines
<b>Consommation moyenne par cm d'épaisseur</b>	0.3
<b>Épaisseur moyenne d'application</b>	1 mm

**LOGISTIQUE**

---

**Durée de conservation** 4 mois

---

**Durée de garantie** 4 mois

---

---

## CONDITIONNEMENT

---

<b>Nom article</b>	<b>EAN de l'UB</b>	<b>Conditionnement</b>	<b>Poids moyen</b>
Lutèce® Finition 25kg 48s	3496252002805	Palette de 48 Sac(s)	25 kg

---