

# IBR revêtu Kraft

Rouleau de laine de verre pour l'isolation des combles perdus



COMBLES PERDUS



## DESCRIPTION DU PRODUIT

Rouleau souple en laine de verre revêtu d'un surfaçage kraft quadrillé tous les 10 cm.

## SOLUTIONS

- Isolation des combles perdus avec un isolant à dérouler entre solives
- Isolation des combles perdus avec un isolant à dérouler sur plancher
- Isolation du plafond sous un plancher bois
- Isolation du plafond sous un plancher béton

## AVANTAGES

- Rouleau auto-déroulant à l'ouverture de l'emballage
- Reprise d'épaisseur totale
- Performances thermo-acoustiques
- Bonne cohésion mécanique
- Conditionnement en grande longueur
- Rouleau fortement comprimé pour faciliter la manutention

## CARACTÉRISTIQUES

Isolant thermique certifié : 02/018/052

Certificat de conformité



	Code	Niveau	Unité
Conductivité thermique	$\lambda$ D	0,040	W/(m.K)
Tolérance d'épaisseur	d	T1	
Réaction au feu	Euroclasse	F	

## RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

Réf.	R <sub>D</sub>	Ep.	Lon.	Larg.	Cond.	Dispo.		
Isover	m <sup>2</sup> K/W	mm	m	m	rix/pal	m <sup>2</sup> /rix	m <sup>2</sup> /pal	
84913	7,50	300	2,60	1,20	24	3,12	74,88	A
92889	6,50	260	3,00	1,20	24	3,60	86,40	A
83055	6,50	260	3,00	0,6	48	1,80	86,40	B
85496	6,00	240	3,50	1,20	30	4,20	126,00	A
85501	6,00	240	3,50	0,6	60	2,10	126,00	B
85495	5,50	220	4,00	1,20	30	4,80	144,00	A
72018	5,00	200	4,50	1,20	36	5,40	194,40	A
71913	5,00	200	4,50	0,6	72	2,70	194,40	B
72192	4,50	180	5,00	1,20	36	6,00	216,00	A
72191	4,00	160	5,50	1,20	36	6,60	237,60	A
72190	3,50	140	6,00	1,20	36	7,20	259,20	A
72189	3,00	120	7,00	1,20	36	8,40	302,40	A
71908	2,50	100	8,00	1,20	36	9,60	345,60	A
91514	2,00	80	9,00	1,20	30	10,80	324,00	A
76735	1,50	60	12,00	1,20	24	14,40	345,60	A

**Disponibilité** : A, produit disponible sur stock.  
B, produit disponible sur fabrication.

**Forme de conditionnement** : Les rouleaux sont comprimés, roulés puis conditionnés sous film polyéthylène rétracté et livrés sur palettes bois banderolée.

**Conditions de stockage** : Les palettes peuvent être stockées temporairement à l'extérieur, sous réserve des conditions de vent et sous réserve d'un film de protection en bon état et sur un site peu exposé aux intempéries permettant l'évacuation des eaux de pluie. Gerbage 1 sur 1

Produit haute performance de la gamme Mix Grenelle

