



\*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

## PRÉGYDRO DÉCO - BA13

### Description

Solution de parois verticales avec parement pré-imprimé, spécial locaux humides

PRÉGYDRO Déco BA13 est composée d'un cœur en plâtre hydrofugé compris entre 2 parements cartonnés spécialement traités contre l'absorption d'eau ou d'humidité.

Le parement a reçu en usine un traitement spécial qui dispense de la réalisation de la couche d'impression sur chantier.

- Epaisseur : 12.5 mm
- Largeur : 120 cm
- Plaque H1 (selon la norme EN 520)
- Bords : amincis (BA)

### + produit

- Dispense de la sous-couche avant peinture
- Plaque H1 : haute résistance à l'humidité
- Un papier blanc prêt à peindre
- Apte à recevoir tous types de finition

### Caractéristiques

Nom article	Epaisseur (mm)	Largeur (cm)	Longueur standard (cm)	Poids (kg/m <sup>2</sup> )
PRÉGYDRO déco - BA13	12.50	120	250	9.30

- Réaction au feu : A2-s1,d0
- Couleur de parement : blanc déco

### Application

- Principalement adaptée pour la réalisation de parois verticales dans les salles de bains, douches, celliers non chauffés... (EB, EB+p, EB+c)
- Neuf ou rénovation
- Tous types d'habitations et d'ERP

**Conseil Pro**
**0 825 000 013**

 Service 0.09 € / min  
+ prix appel

[conseilpro@siniat.com](mailto:conseilpro@siniat.com)