



DEKS OLJE D.1

SATURATEUR BOIS EXOTIQUES

MAINTENANCE AISÉE

PROPRIÉTÉS

- Sature et protège en profondeur les bois denses et/ou gras.
- Excellente pénétration des supports - non filmogène.
- Remplace les huiles de teck sans gommer, ni noircir.
- Transparent, ne masque pas le veinage du bois.
- Stabilise les bois dans la masse - Autoprotégé contre les moisissures.
- Entretien simple au savon et à l'eau.
- Rénovation rapide sans sablage ni ponçage.
- S'utilise seul (aspect mat) ou recouvert de la finition D.2* (aspect brillant).



DESTINATION

- Bois tropicaux : teck, acajou, movingui, ipé, bangkirai...
- Extérieur : mobilier de jardin, terrasses, caillebotis, ponts de bateaux, œuvres mortes sur bateaux, portails...
- Intérieur : parquets, lambris, escaliers, portes, fenêtres, huisseries...
- Horizontale - verticale.
- Peut s'appliquer au-dessus ou même en dessous de la ligne de flottaison ; conduit à une excellente isolation et à la création d'un base d'accrochage avant traitement sous-marin classique.

APPLICATION

- Appliquer une couche de D.1 à saturation - Laisser le produit pénétrer 15-30 minutes.
- Renouveler l'opération jusqu'à saturation du support (refus du bois).
- **Ne pas laisser sécher entre les couches** (appliquer "humide sur humide").
- Une fois le bois bien saturé, **toujours brosser ou essuyer** le produit en excès **pour éviter toute trace de brillance au séchage**.
- Se reporter au mode opératoire figurant sur l'emballage.

*même fabricant

RENDEMENT SYSTÈME MULTICOUCHE	RENDEMENT EN MAINTENANCE	MATÉRIEL D'APPLICATION	TEMPÉRATURE D'APPLICATION	SÉCHAGE 24 h MISE EN SERVICE 3 jours	NETTOYAGE DU MATÉRIEL WHITE-SPIRIT
1 à 4 m ² /l	8 à 12 m ² /l	 	 + 35°C + 5°C		

DEKS OLJE D.1, UN PRODUIT DE LA GAMME OWATROL®

Fabriqué en France par Produits DURIEU S.A. - BP 75 - 91072 BONDOUFLE CEDEX FRANCE
Tél : 01 60 86 48 70 - Fax : 01 60 86 84 84 - www.rustol.com