



Enduit pelliculaire en poudre. Son fort pouvoir opacifiant et sa très grande finesse permettent d'obtenir une surface parfaitement lisse, blanche et apte à recevoir tous types de revêtements, même les plus exigeants (peinture laquée par exemple).

LES + PRODUITS

- + Finition soignée
- + Préparation de surface pour tous revêtements
- + Fort pouvoir opacifiant
- + Tous supports

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Taux de gâchage	12,5 litres d'eau environ par sac de 25 kg
------------------------	--

Durée de conservation	12 mois
------------------------------	---------

MISE EN OEUVRE

Consommation minimum	1 kg/m ² /mm d'épaisseur
-----------------------------	-------------------------------------

Délai minimum avant finition	1 à 2 jours
-------------------------------------	-------------

Précautions d'emploi	Ne pas utiliser si la température est inférieure à 5 °C
-----------------------------	---

RÉFÉRENCES

Outils d'application	Couteau à enduire
-----------------------------	-------------------

N° DTU	59.1
---------------	------

Etiquette Sanitaire	A+
----------------------------	----

LOGISTIQUE

Stockage	A l'abri de l'humidité
-----------------	------------------------

CONDITIONNEMENT

Nom article	EAN de l'UB	Conditionnement	Poids moyen
Surfenduit® Finition 25kg 56s	3496252001662	Palette de 56 Sac(s)	25,3 kg