

FICHE TECHNIQUE / *TECHNICAL DATA SHEET*

DISPOSITIFS AVERTISSEURS A CARACTERISTIQUES VISUELLES, EN MATIERE PLASTIQUE,
POUR CABLES ET CANALISATIONS ENTERRES

PLASTICS WARNING DEVICES FOR UNDERGROUND CABLES AND PIPELINES WITH VISUAL CHARACTERISTICS

GA 30 CM X25M

INTERMAS FRANCE S.A.S. certifie que nos grillages avertisseurs sont conformes à la norme NF EN 12613.

INTERMAS FRANCE S.A.S. certifies that our plastics warning devices are in accordance with the norm NF EN 12613.

Description produit / *Product description*

Couleur / <i>Colour</i> :	Bleu / <i>Blue</i> , Jaune / <i>Yellow</i> , Vert / <i>Green</i> , Rouge / <i>Red</i> (disponibilité selon nos MOQ / <i>availability according to our MOQ</i>)
Conditionnement / <i>Packaging</i> :	- Dans un sac plastique opaque anti-UV / <i>Under opaque plastic bag UV protect</i> - Couleur et marquages sur le sac plastique correspondant au produit emballé / <i>Colour and markings on plastic bag corresponding to the product packed</i> - Rouleaux dans une caisse carton sur palette / <i>Rolls on a cardboard box pallet</i>
Taille palette / <i>Pallet size (cm)</i> :	80 x 120
Quantité par palette / <i>Quantity per pallet</i> :	180 rouleaux / <i>Rolls</i>

Matières Premières / *Raw Materials*

Polymère / <i>Polymer</i> :	Polypropylène (PP) / <i>Polypropylene (PP)</i>
Protection UV / <i>UV Protection</i> :	Non / <i>No</i>

Caractéristiques dimensionnelles / *Dimensional characteristics*

	Unités / Units	Tolérances / Tolerance	
Largeur / <i>Width</i> :	mm	+/-10	300
Longueur / <i>Length</i> :	m	mini	100
Périmètre de la maille / <i>Mesh perimeter</i> :	mm	--	≤ 360
Largeur des filaments :	mm	--	≥ 2
Poids pour 1 rouleau / <i>Weight of 1 roll</i> :	kg	--	1,8

Caractéristiques mécaniques / *Mechanicals characteristics*

	Unités / Units	Tolérances / Tolerance	
Résistance mécanique et diminution de largeur / <i>Mechanical strength and decrease in width</i> :	--	--	Résistance à une charge de 300N pendant 5min et diminution de largeur ≤ 20% / <i>Resistance to a load of 300N during 5min and reduction in width ≤ 20%</i>
Rigidité transversale / <i>Transversal rigidity</i> :	mm	--	≤ 75
Planéité / <i>Flatness</i> :	mm	--	< 75
Caractéristiques visuelles de signalisation / <i>Visual characteristics of signalling</i> :	mm	--	Godet / Bucket : L ≥ 200 ; l ≥ 2
	mm	--	Fouille / Search : L ≥ 200 ; l ≥ 2

Caractéristiques physico-chimique / *Physical chemical characteristics*

Stabilité des couleurs / <i>Stability for colours</i> :		
Essai au sulfure d'ammonium / <i>Test at sulphide of ammonium</i>		Pas de décoloration / <i>No colour change</i>
Essai à l'acide nitrique / <i>Test at nitric acid</i>		Pas de décoloration / <i>No colour change</i>
Essai au carbonate de sodium / <i>Test at carbonate of sodium</i>		Pas de décoloration / <i>No colour change</i>

Les valeurs de cette fiche technique sans tolérances sont des valeurs moyennes destinées à fournir des indications générales sur nos produits.

The values in this technical sheet without tolerances are average values intended to provide general indications about our products