



GD118A



Coffret de distribution Gamma+ 18, 1 rangée, 18 M

Caractéristiques techniques

Installation, montage

| | |
|-------------|------------|
| Montage sur | En saillie |
|-------------|------------|

Courant électrique

| | |
|-------------------------|------|
| Courant assigné nominal | 63 A |
|-------------------------|------|

Equipement

| | |
|---------------------------|-----|
| Nombre de rails | 1 |
| Nombre de rangées | 1 |
| Nombre de travée de large | 1 |
| Avec fermeture | Non |
| Borne à conducteur neutre | Oui |

Capacité

| | |
|-------------------|----|
| Nombre de modules | 18 |
|-------------------|----|

Dimensions

| | |
|------------|--------|
| Hauteur | 250 mm |
| Largeur | 355 mm |
| Profondeur | 103 mm |

Couvercle, porte

| | |
|-------------------------------|---|
| Nombre de portes | 0 |
| Nombre de serrure de la porte | 0 |

Dimensions

| | |
|--------------------|----|
| Largeur en modules | 18 |
|--------------------|----|

Couvercle, porte

| | |
|--------------------------------|-----|
| Couvercle/porte transparent(e) | Non |
|--------------------------------|-----|

Matière

| | |
|----------|-----------|
| Matériau | Plastique |
| Code RAL | 9010 |
| Couleur | Blanc pur |

Equipement

| | |
|---------------------------|-----|
| Borne de mise à la terre | Oui |
| Plaque de montage incluse | Oui |

Sécurité

| | |
|---------------------------|--------------|
| Résistance aux chocs IK | IK05 |
| Classe de protection (IP) | IP30 |
| Type de verrouillage | Sans serrure |
| Test au fil incandescent | 850 °C |

Durabilité

| | |
|------------------------------|-----|
| Conforme à la directive RoHS | Oui |
|------------------------------|-----|