



Prise en charge

SÉRIE : 2038

Désignation

Robinet de prise en charge à tournant sphérique 3 voies

Caractéristiques


Prise en charge sur le dessus ou sur le côté
Corps bronze
Tournant sphérique laiton
Fermeture 1/4 tour à gauche avec arrêts internes
Passage intégral
Sortie avec raccordement laiton "28" pour tuyaux plastiques (PE/PVC/EXCEL+) intégrée sur filetage au pas du gaz ISO 228
Pression nominale 16 bars



2038

Spécificités

Chapeau laiton
Pastille d'aimantation pour sonde acoustique
Manœuvre avec composants imperdables



Dimensions

Options

Fermeture 1/4 de tour à droite (D)
Sans raccord intégré : 2035
Avec raccordement synthétique "29" pour tuyaux plastiques (PE/PVC/EXCEL+) : 2039

Tableau des Caractéristiques

Repères	Références	2038 20 PC / côté (1.100 kg)	2038 20 PC / dessus (1.100 kg)	2038 25 PC / côté (1.487 kg)	2038 25 PC / dessus (1.487 kg)	2038 40 PC / côté (3.230 kg)	2038 40 PC / dessus (3.230 kg)
L	Longueur (mm)	103	73	115	83	142	111
H	Hauteur (mm)	115	145	126	158	156	188
I	Largeur (mm)	51	51	62	62	87	87
D	Ø de passage (mm)	22	21	27	25	42	40
E	Filetage (mm)	40x3	40x3	40x3	40x3	55x3	55x3
S	Filetage (mm)	G 1"	G 1"	G 1" 1/4	G 1" 1/4	G 2"	G 2"
PE	Dimensions PE/PVC	25	25	32	32	50	50
-	6 pans écrou (mm)	38	38	46	46	65	65

Nomenclature (du produit type : 2038 20 PC / côté)

Désignation	Matière	Norme
COR 2038 20	Bronze CB 499K 4MS	NF EN 1982
ENS U28 25		
JTO 25.12X1.78	Elastomère EPDM	ACS
MAM 038 20	Laiton CW 625N-DW	NF EN 12420, NF EN 10204
MAN 038 20		
SIE 028 20	Polyéthylène PEHD	ACS
Sphère 3 voies (028 20)	Laiton chromé CW 614N / CW617N	NF EN 12165, NF EN 12540



Prise en charge

SÉRIE : 2038

Norme(s)

Tous les matériaux en contact avec l'eau potable utilisés sont conformes à l'arrêté du 29 mai 1997 modifié, ou à l'arrêté du 25 juin 2020
Les robinets sont conformes aux spécifications de la NF EN 1074-1/2 : Robinetterie pour l'alimentation en eau

ACS

Attestation de Conformité Sanitaire n°21 ACC LY 805 (valable jusqu'au 02/11/2026)