

# POUTRE RAID® 7

Section 7x10 cm

La poutre Raid® 7 est un élément préfabriqué en béton armé qui permet de **s'affranchir des refends en évitant une retombée car dissimulable dans le faux-plafond.**



CE

LES + RAID®



## MANUPORTABLE

Solution de poutre préfabriquée manuable



## ÉCONOMIQUE

Suppression des poutres noyées

Gain de temps à la mise en oeuvre



## SÉCURITÉ

Qualité et sécurité d'un produit manufacturé



## DISSIMULABLE

Dans le plénum d'un faux-plafond de 10 cm

## CARACTÉRISTIQUES

Pose : jumelées (soit une retombée visible de 7x20cm)

Section : 7 x 10 cm

Longueur : de 10 en 10 cm de 2.00 à 4.80 m

Poids : 19 kg/ml

Hauteur totale : 19 cm



### À savoir :

Les poutres Raid® 7 se posent toujours par deux (soit une retombée visible de 7x20 cm).

## RECOMMANDATIONS DE MISE EN OEUVRE DE STOCKAGE

Manutention : à la main ou avec un engin de levage.

Pose : appuis minimum 5 cm (si inférieur, pose d'une lisse de rive obligatoire). La pose se fait dans l'engravement réservé (7 cm au-dessous du niveau des poutrelles RAID®)

Etaiement : disposer les étais (1,5 m maxi entre étais) et les régler au contact de la poutre

Clavetage : claveter les poutres RAID® 7 au droit des appuis ou les fixer avec des serre-joints

Pose du plancher\* : respecter les dispositifs de table, pose des poutrelles RAID® avec lisse de rive

Armatures : mettre en place les aciers chapeaux en partie supérieure.

Dalle de compression : couler dalle et chaînages en une seule opération

Stockage : voir plan de chevronnage (sur demande)

\* Suivant plan de pose

