

# Stabil TWIN ROULEAUX

**TUYAUX ANNELES DOUBLE PAROI EN PE HAUTE DENSITÉ  
SELON NORME NF EN 61386-24**

-  TPC 450 Newton SERIE N - rouge   N° UF708
-  450 Newton SERIE N - vert
-  450 Newton SERIE N - jaune
-  450 Newton SERIE N - bleu
-  450 Newton SERIE N - blanc 

Diamètre extérieur mm	40	50	63	75	90	110	125	160	200
Diamètre intérieur mm	31	42	52	62	75	94	107	138	180
Conditionnement rouleaux mètres	50/25	50/25	50/25	50/25	50/25	50/25	50/25	50/25	25
Conditionnement rouleaux mètres	50/25	50/25	50/25		50/25				
Conditionnement rouleaux mètres	50	50	50	50	50	50			
Conditionnement rouleaux mètres	50	50	50/25	50	50/25	50	50		
Conditionnement rouleaux mètres	50/25	50/25	50/25	50/25	50/25	50/25	50	50	25

Marquage: Twin CDP NF Ø... TPC - N - 450 - NF EN 61386-24 - N° UF 708 - IEMMEQU - CE



# Stabil TWIN BARRES

**TUYAUX ANNELES DOUBLE PAROI EN  
SELON NORME NF EN 61386-24**

-  450 Newton SERIE N - rouge   N° UF708
-  450 Newton SERIE N - noir 

Diamètre extérieur/intérieur mm	90/75	110/94	125/107	160/138	200/180
Barres mt.	6	6	6	6	6
Barres mt.		6	6	6	6
Conditionnement n° BAR	115	86	85	39	30

Marquage: Twin Ø NF EN 61386-24 SERIE - N - 450 N CE - IEMMEQU



-  750 Newton SERIE N - noir 

Diamètre extérieur/intérieur mm	110/94	125/107	160/138	200/180
Barres mt.	6	6	6	6
Conditionnement n° BAR	105	85	39	30

Marquage: Twin Ø NF EN 61386-24 SERIE - N - 750 N CE - IEMMEQU

