



Manchons de transition, PE/laiton, avec filetage mâle et fixation du tube intégrée

- PE 100 SDR 11 (ISO S5)
- 10 bar gaz / 16 bar eau
- Avec fixation de tube intégrée
- connecteurs 4 mm
- indicateur de soudage
- Livré en kit

R (inch)	d (mm)	Code	SP	poids (kg)	d1 (mm)	L (mm)	s (mm)
½	20	720 920 756	1	0,187	31	110	30
1	20	720 920 754	1	0,344	44	124	40
¾	25	720 920 757	1	0,254	36	111	35
1	25	720 920 763	1	0,340	44	124	40
½	32	720 920 764	1	0,213	44	121	30
¾	32	720 920 765	1	0,268	44	122	35
1	32	720 920 758	1	0,340	44	117	40
1 ¼	32	720 920 766	1	0,489	54	135	50
1 ½	32	720 920 767	1	0,635	60	143	60
2	32	720 920 768	1	1,000	81	157	70
1	40	720 920 771	1	0,364	54	133	40
1 ¼	40	720 920 759	1	0,514	54	127	50
1 ½	40	720 920 772	1	0,645	66	143	60
2	40	720 920 773	1	0,961	81	157	70
1	50	720 920 776	1	0,367	66	141	40
1 ¼	50	720 920 777	1	0,554	66	143	50
1 ½	50	720 920 760	1	0,652	66	135	60
2	50	720 920 778	1	0,971	81	157	70
1	63	720 920 781	1	0,441	81	151	40
1 ¼	63	720 920 782	1	0,600	81	153	40
1 ½	63	720 920 783	1	0,712	81	153	60
2	63	720 920 761	1	0,943	81	147	70

Les données techniques ne sont pas des "contraintes techniques". Elles ne représentent aucune caractéristiques garanties ni ne garantissent aucune propriétés d'une durabilité garantie . Elles sont soumises à des modifications . Nos conditions générales de vente sont applicables.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>