

Fiche Technique




Valide à partir du: 30/07/17



Coudes à 90° de transition PE/Acier (acier inoxydable 1.4305), avec filetage femelle et fixation du tube intégrée

- PE 100 SDR 11 (ISO S5)
- 10 bar gaz / 16 bar eau
- Avec fixation de tube intégrée
- connecteurs 4 mm
- indicateur de soudage
- Livré en kit



d (mm)	Rp (inch)	Code	SP	poids (kg)	d1 (mm)	L (mm)	s (mm)
20	½	724 100 256	1	0,211	31	86	30
25	¾	724 100 257	1	0,237	36	87	35
32	1	724 100 258	1	0,320	44	89	40
40	1 ¼	724 100 259	1	0,545	54	100	50
50	1 ½	724 100 260	1	0,805	66	109	60
63	2	724 100 261	1	1,020	81	123	70

Les données techniques ne sont pas des "contraintes techniques". Elles ne représentent aucune caractéristiques garanties ni ne garantissent aucune propriétés d'une durabilité garantie . Elles sont soumises à des modifications . Nos conditions générales de vente sont applicables.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>