


Fiche Technique



Valide à partir du: 09/01/17



Coudes à 90° de transition, PE/Acier (acier inoxydable 1.4305), avec filetage mâle et fixation du tube intégrée

- PE 100 SDR 11 (ISO S5)
- 10 bar Gas / 16 bar Water
- Avec fixation de tube intégrée
- 4 mm pin connectors
- indicateur de soudage
- Livré en kit

d (mm)	R (inch)	Code	SP	poids (kg)	d1 (mm)	L (mm)	s (mm)
20	½	724 100 756	1	0,211	31	96	30
25	¾	724 100 757	1	0,230	36	97	35
32	1	724 100 758	1	0,324	44	98	40
40	1 ¼	724 100 759	1	0,560	54	109	50
40	1 ½	724 100 772	1	0,599	54	109	60
50	1 ½	724 100 760	1	0,701	66	118	60
63	1 ½	724 100 771	1	0,986	81	132	70
63	2	724 100 761	1	1,105	81	132	70

Les données techniques ne sont pas des "contraintes techniques". Elles ne représentent aucune caractéristiques garanties ni ne garantissent aucune propriétés d'une durabilité garantie . Elles sont soumises à des modifications . Nos conditions générales de vente sont applicables.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>