



## Manchon de transition, PE/Acier (acier inoxydable 1.4305), avec filetage femelle et fixation du tube intégrée

- PE 100 SDR 11 (ISO S5)
- 10 bar gaz / 16 bar eau
- Avec fixation de tube intégrée
- connecteurs 4 mm
- indicateur de soudage
- Livré en kit

d (mm)	Rp (inch)	Code	SP	poids (kg)	d1 (mm)	L (mm)	s (mm)
20	½	<b>724 920 256</b>	1	0,179	31	100	30
25	¾	<b>724 920 257</b>	1	0,231	36	101	35
32	1	<b>724 920 258</b>	1	0,319	44	108	40
40	1 ¼	<b>724 920 259</b>	1	0,480	54	118	50
50	1 ½	<b>724 920 260</b>	1	0,646	66	126	60
63	2	<b>724 920 261</b>	1	0,931	81	138	70

Les données techniques ne sont pas des "contraintes techniques". Elles ne représentent aucune caractéristiques garanties ni ne garantissent aucune propriétés d'une durabilité garantie . Elles sont soumises à des modifications . Nos conditions générales de vente sont applicables.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: [info.ps@georgfischer.com](mailto:info.ps@georgfischer.com)

Internet: <http://www.gfps.com>